Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 18:51

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-ds-2de7174-aeeu-1-3mpix-p-12672.html



Kamera IP Speed Dome DS-2DE7174-AE(EU) 1,3Mpix

Cena brutto	**4 285,32 zł**
Cena netto	**3 484,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**13635**
Producent	**HIKVision**

Opis produktu

PARAMETRY TECHNICZNE PRODUKTU

Rodzaj kamery:

- kopułkowa
- obrotowa PTZ (Pan/Tilt/Zoom)

Zastosowanie kamery:

- wewnątrz budynków
- na zewnątrz budynków

Sensor kamery: CMOS 1/3"
Efektywna liczba pikseli: 1,3 mln pikseli
Zoom optyczny: 20 x
Zoom cyfrowy: 16 x
Ogniskowa obiektywu: 4,7-94 mm
Jasność obiektywu: 1,4-3,5 f
Rozdzielczość kamery: 1280 x 960 pikseli
Częstotliwość odświeżania kamery:

- (1280x960) - 30 kl/s
- (1280x960) - 25 kl/s
- (1280x720) - 30 kl/s
- (1280x720) - 25 kl/s

Tryb nocny: Tak
Zasięg IR: 100 metr
Kąt widzenia kamery - poziom: 58.3 stopni
Kąt widzenia kamery - pion: 3.2 stopni
PTZ (Obrót/Pochylenie/Zbliżenie): Tak
Wodoszczelność: Tak
Zakres temperatury pracy: -30 - 65 stopni
Typ zasilania - kamera:

- 24 V AC
- Hi-PoE

Wbudowany mikrofon: Nie
Typ karty pamięci: Micro SecureDigital (microSD)

Złącza kamery IP:

- 1x 3.5mm audio jack (mic/line in)
- 1x 3.5mm audio jack (line out)
- 1x RJ-45 (FastEthernet 10/100)
- 1x Micro SD

Rodzaj WDR: WDR - cyfrowy

Format kompresji:

- H.264
- MJPEG
- G.711u
- G.711a
- G.726
- MP2L2

Obsługiwane protokoły i standardy:

- IPv4
- IPv6
- HTTP - Hypertext Transfer Protocol
- HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure
- 802.1X
- QoS - Quality of Service (kontrola jakość usług i przepustowości)
- FTP - protokół transmisji plików
- SMTP
- UPnP - Universal plug-and-play
- SNMP - Simple Network Management Protocol
- DNS - Domain Name System
- DDNS - Dynamic Domain Name System
- NTP - Network Time Protocol
- RTSP - Real-Time Streaming Protocol
- RTP - Real-time Transport Protocol
- TCP
- UDP - datagramowy protokół użytkownika
- IGMP - Internet Group Management Protocol
- ICMP - Internet Control Message Protocol
- DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol
- PPPoE - Point-to-Point Protocol over Ethernet
- PoE - Power over Ethernet
- Filtrowanie IP
- ONVIF
- PSIA
- CGI

Szerokość:

- 220 mm
- 8.66 cali

Głębokość:

- 353.4 mm
- 13.91 cali

Masa netto: 5.5 kg