

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-ds-2de7174-aeu-1-3mpix-p-12672.html>

## Kamera IP Speed Dome DS-2DE7174-AE(EU) 1,3Mpix

Cena brutto	<b>4 285,32 zł</b>
Cena netto	<b>3 484,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>13635</b>
Producent	<b>HIKVision</b>

### Opis produktu

#### PARAMETRY TECHNICZNE PRODUKTU

##### Rodzaj kamery:

- kopułkowa
- obrotowa PTZ (Pan/Tilt/Zoom)

##### Zastosowanie kamery:

- wewnątrz budynków
- na zewnątrz budynków

**Sensor kamery:** CMOS 1/3"

**Efektywna liczba pikseli:** 1,3 mln pikseli

**Zoom optyczny:** 20 x

**Zoom cyfrowy:** 16 x

**Ogniskowa obiektywu:** 4,7-94 mm

**Jasność obiektywu:** 1,4-3,5 f

**Rozdzielczość kamery:** 1280 x 960 pikseli

##### Częstotliwość odświeżania kamery:

- (1280x960) - 30 kl/s
- (1280x960) - 25 kl/s
- (1280x720) - 30 kl/s
- (1280x720) - 25 kl/s

**Tryb nocny:** Tak

**Zasięg IR:** 100 metr

**Kąt widzenia kamery - poziom:** 58.3 stopni

**Kąt widzenia kamery - pion:** 3.2 stopni

**PTZ (Obrót/Pochylenie/Zbliżenie):** Tak

**Wodoszczelność:** Tak

**Zakres temperatury pracy:** -30 - 65 stopni

##### Typ zasilania - kamera:

- 24 V AC
- Hi-PoE

**Wbudowany mikrofon:** Nie

**Typ karty pamięci:** Micro SecureDigital (microSD)

**Złącza kamery IP:**

- 1x 3.5mm audio jack (mic/line in)
- 1x 3.5mm audio jack (line out)
- 1x RJ-45 (FastEthernet 10/100)
- 1x Micro SD

**Rodzaj WDR:** WDR - cyfrowy

**Format kompresji:**

- H.264
- MJPEG
- G.711u
- G.711a
- G.726
- MP2L2

**Obsługiwane protokoły i standardy:**

- IPv4
- IPv6
- HTTP - Hypertext Transfer Protocol
- HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure
- 802.1X
- QoS - Quality of Service (kontrola jakości usług i przepustowości)
- FTP - protokół transmisji plików
- SMTP
- UPnP - Universal plug-and-play
- SNMP - Simple Network Management Protocol
- DNS - Domain Name System
- DDNS - Dynamic Domain Name System
- NTP - Network Time Protocol
- RTSP - Real-Time Streaming Protocol
- RTP - Real-time Transport Protocol
- TCP
- UDP - datagramowy protokół użytkownika
- IGMP - Internet Group Management Protocol
- ICMP - Internet Control Message Protocol
- DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol
- PPPoE - Point-to-Point Protocol over Ethernet
- PoE - Power over Ethernet
- Filtrowanie IP
- ONVIF
- PSIA
- CGI

**Szerokość:**

- 220 mm
- 8.66 cali

**Głębokość:**

- 353.4 mm
- 13.91 cali

**Masa netto:** 5.5 kg