Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 18:46

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-ds-2de7176-a-1-3mpix-30x-p-10037.html



Kamera IP Speed Dome DS-2DE7176-A 1,3MPix 30x

Cena brutto	**5 777,31 zł**
Cena netto	**4 697,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**10642**
Producent	**HIKVision**

Opis produktu

Hikvision DS-2DE7176-A to **1.3-megapikselowa obrotowa kamera IP** zaprojektowana do użytku zewnętrznego w **wodoodpornej obudowie**. Kamera **DS-2DE7176-A** może przechwytywać większą powierzchnię sceny niż standardowa kamera VGA, istotnie redukując liczbę zainstalowanych kamer. **Tryb dzień/noc, usuwalny filtr IR** oraz **wbudowane diody IR** sprawiają, że kamera zapewnia użytkownikowi dostarczenie wyraźnych obrazów z różnego rodzaju terenu nie tylko w dzień, ale również w nocy. Kamera dysponuje funkcją **cyfrowy WDR** (szeroki zakres dynamiki), która pozwala na realistyczne odwzorowanie zarówno ciemnych jak i jasnych obszarów w monitorowanym obrazie, a **cyfrowa redukcja szumów 3D DNR** niweluje efekt rozmycia obrazu.
Model **DS-2DE7176-A** oferuje również **30-krotny zoom optyczny**, który zapewnia idealną ostrość obiektów blisko kamery oraz będących w oddali.

Technologia kompresji **H.264** wspierana przez **Hikvision DS-2DE7176-A** znacząco redukuje rozmiary plików oraz utrzymuje wartość przepustowości sieci na niskim poziomie. Strumieniowanie może odbyć się również w formacie **MJPEG**. Strumienie mogą być ponadto skonfigurowane indywidualnie wg. potrzeb lub ograniczeń łącza, dzięki czemu można zredukować jego obciążenie, zgodnie z wymaganiami przestrzeni dyskowej. Użytkownicy mogą uzyskiwać dwa strumienie jednocześnie w różnych rozdzielczościach, ilościach klatek i jakości obrazu do wyświetlania na różnych platformach. **Hikvision DS-2DE7176-A** obsługuje również **dwukierunkowe audio** oraz karty pamięci **MicroSD**.

UWAGA!
W zestawie z kamerą brak zasilacza oraz uchwytu. Odpowiedni zasilacz i uchwyt można zakupić w naszym sklepie.

Specyfikacja:

- Kamera zewnętrzna, obrotowa
- **Wbudowane diody IR o efektywnym zasięgu do 100m**
- Usuwalny **filtr IR-cut** dla funkcji **Dzień i Noc**
- **1.3-megapikselowy przetwornik CMOS**
- Rozdzielczość 1280x960
- Obiektyw zmiennoogniskowy f4.3-129mm / F1.6-F5.0
- **30x zoom optyczny**
- Cyfrowa redukcja szumów **3D DNR**
- Kompresja H.264, MJEPG
- Jednoczesna wielostrumieniowość
- **Cyfrowy WDR** pozwalający na realistyczne odwzorowanie ciemnych jak i jasnych obszarów w monitorowanym obrazie
- Wodoodporna obudowa IP66
- Dwukierunkowe audio
- Wbudowany **slot kart MicroSD** dla przechowywania lokalnego w kamerze

Dane techniczne:

Model	Hikvision DS-2DE7176-A
Rozdzielczość	1.3 Megapiksel
Typ	Zewnętrzna
Przetwornik obrazu	CMOS
Obiektyw	Zmiennoogniskowy, 4.3-129mm / F1.6-F5.0, 30x zoom optyczny

Kąt widzenia horyzontalnie	58.9-2.11°

Regulacja kąta patrzenia	Pan: 360°, Tilt: -15°-90°
Mocowanie obiektywu	Obiektyw zintegrowany
Dzień/Noc	Tak
Mechaniczny filtr IR	Tak
IR LED	Tak
Minimalne oświetlenie	Color: 0.05Lux@(F1.6, AGC on) B/W: 0.01Lux@(F1.6, AGC on) 0 Lux with IR
Kompresja	H.264 / MJPEG
Rozdzielczość i szybkość nagrywania	50Hz: 25 fps (1280×960) , 25 fps (1280×720) 60Hz: 30 fps (1280×960) , 30 fps (1280×720)
Cyfrowy WDR	Tak
Cyfrowa redukcja szumów	3D DNR
Audio	Dwukierunkowe
Wejście / Wyjście cyfrowe	-
Zasilanie	24V AC
Dołączone akcesoria	-
Obudowa	wodoodporna IP66
Temperatura pracy	-30°C - 65°C
Slot kart pamięci	MicroSD