

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-ds-2de7220iw-ae-2mpix-x20-p-12214.html>



## Kamera IP Speed Dome DS-2DE7220IW-AE 2Mpix x20

Cena brutto	<b>5 047,96 zł</b>
Cena netto	<b>4 104,03 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>13093</b>
Producent	<b>HIKVision</b>

### Opis produktu

DS-2DE7220IW-AE jest nowoczesną, ekonomiczną kamerą PTZ oferującą obraz o rozdzielczości FullHD i typowy zoom optyczny - x20. Dzięki wbudowanemu, własnemu oświetlaczowi IR może wydajnie pracować nawet w całkowitej ciemności. Kąt doświetlenia IR zmienia się automatycznie wraz z zmianą zoomu kamery.

W kamerze można ustawić do aż 8 masek osłaniających miejsca jakie powinny pozostać poza ingerencją nadzoru wizyjnego (tzw. maski prywatności). DS-2DE7220IW-AE może być zasilana ze źródła PoE+. Mimo niewielkiego poboru mocy może pracować w szerokim zakresie temperatur otoczenia, a obudowa zapewnia jej odporność na wodę i zapylenie.

Dane techniczne:

Przetwornik	1/2,8 " (CMOS)
Tryb Dzień/Noc	filtr mechaniczny
Czułość	0,05 Lux (F1,6)
Czułość cz-b	0,0 Lux (oświetlacz IR)
Obiektyw w komplecie	4,7..94 mm (x20 zoom), F1,6..F3,5
Regulacja ostrości	Automatyczna, ręczna, półautomatyczna (po komendach PTZ)
AGC	Tak (sterowanie automatyczne lub ręczne)
Prędkość elektronicznej migawki ELC	1..1/10000 s
WDR - Szeroki zakres dynamiki	Tak (WDR cyfrowy), dostępne również funkcje BLC i HLC
Oświetlacz IR	Tak (zasięg 150m)
Redukcja szumów	3D
Zakres regulacji położenia kamery	360 x 360 / -5..90 ° (pan / tilt), autoobrót w najniższym położeniu kamery
Presety	800
Liczba tur presetów	8
Prędkość ruchu pan	0..160 °/s (do presetu 240 st./s)
Prędkość ruchu tilt	0..120 °/s (do presetu 200 st./s)
Kompresja wizji	H.264 / MJPEG
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920x1080 pikseli
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25/30 kl./s (przy 1920x1080)

Inne obsługiwane rozdzielczości	1280x960, 1280x720 pikseli (50/60 kl./s)
Liczba jednoczesnych strumieni IP	20 (3 profile ustawień kompresji video)
Detekcja sabotażu	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Tor audio	Tak (dwukierunkowy G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/G.722)
Wbudowany mikrofon/głośnik	Nie/Nie (wejście małosygnałowe (2 Vpp)/mikrofonowe, wyjście liniowe)
Analiza video	Tak (przekroczenie wirtualnej linii, przebywanie w obszarze, detekcja poziomu audio)
Rejestracja na kartę pamięci	Tak (uSD/SDHD/SDXC do 128GB)
Wejścia alarmowe	2 szt. (NC/NO)
Wyjścia alarmowe	1 szt. (przełącznikowe)
Obsługiwane protokoły sieciowe	Pv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
Interfejs Ethernet	10/100 Mbps
Stopień ochrony	P66
Inne	3 masek prywatności, kompatybilność z ONVIF, wsparcie dla P2P ("chmura")
Zasilanie AC	24 V
Zasilanie PoE	Tak (PoE+, 4 pary okablowania)
Pobór mocy	10 W
Waga	1,5 kg
Temperatura pracy	30..65 °C
Wymiary	Ø220x354 mm