

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-ds-2de7225iw-aeb-2mpix-p-20676.html>



## Kamera IP Speed Dome DS-2DE7225IW-AE(B) 2Mpix

Cena brutto	<b>5 447,67 zł</b>
Cena netto	<b>4 429,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>22722</b>
Producent	<b>HIKVision</b>

### Opis produktu

Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@60kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.001 Lux (F1.5, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 150m.

Parametry techniczne:

Nazwa	Hikvision DS-2DE7225IW-AE
Standard	IP
Przetwornik	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Czułość	0,005 lux @ F1.6 (kolor) 0,001 lux @ F1.6 (tryb czarno-biały)
Max. rozdzielczość	1920 x 1080 (2 MPix)
Odświeżanie	do 50 kl./s przy 1920 x 1080 i niższych (str. główny) 25 kl./s (str. dodatkowy i trzeci)
Ilość strumieni wideo	3
Kompresja	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Kompresja audio	G.711alaw / G.711ulaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM
Balans bieli	Automatyczny, Manualny, ATW, Wewnętrzny, Zewnętrzny, Lampa fluorescencyjna, Lampa sodowa
AGC	Automatyczne / Manualne
Funkcje obrazu	3D-DNR, WDR(120dB), BLC, HLC, Defog, EIS
Obszary zainteresowań ROI	Tak, 4
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Maski prywatności	Tak, 24
Ustawienie ostrości	Ręczne / Półautomatyczne / Automatyczne
Ogniskowa	4.8 - 120 mm
Zoom optyczny	x 25
Zoom cyfrowy	x 16
Kąt widzenia	57.6 - 2.5°
Prędkość przybliżenia	ok. 3,6 s
Minimalna odległość	10 - 1500 mm
Zakres przesłony	F1.6 - F3.5
Obrót w poziomie	360°
Obrót w pionie	-15°... 90° (automatyczne obracanie)
Prędkość obrotu w poziomie	0.1°... 160°/s, (preset 240°/s)
Prędkość obrotu w pionie	0.1°... 120°/s, (preset 200°/s)
Liczba presetów	300
Funkcje kamery	8 patroli, do 32 presetów na każdy
Trasy	4, czas nagrywania ponad 10 min. dla każdego skanu
Akcje parkowania	Preset, Pattern scan, Patrol scan, Auto scan, Tilt scan, Random scan, Frame scan, panorama scan
Detekcja	Detekcja ruchu, we/wy alarmowe, sabotaż, wyjątki,
Detekcja inteligentna	Wykrywanie twarzy, detekcja intruza, przekroczenia linii, wejścia/wyjścia z obszaru, pozostawienia i usunięcia przedmiotu z obszaru,

Zasięg IR	do 150 m (Smart IR)
Obsługa dysków sieciowych NAS	Tak
Max. liczba jednoczesnych połączeń	20
Max. liczba użytkowników	32
Pozycjonowanie 3D	Tak
Funkcja ANR	Tak
Auto-Tracking	Tak
We/Wy audio	Tak, 1/1
We/Wy alarmowe	Tak, 2/1
Interfejs sieciowy	RJ-45, 10/100Base-T
Slot na kartę microSD	TAK, do 256 GB
Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
Wspierane standardy	Onvif, ISAPI, CGI, Hikvision SDK
Sterowanie PTZ	Rejestrator (przez sieć), Przeglądaka IE, Dedykowane oprogramowanie
Przeglądarka	IE v8 do 11, Chrome v31.0 do 44, Firefox v30.0 do 51
Dedykowane aplikacje	iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect
Wilgotność	90% lub niższa
Zakres temperaturowy pracy ciągłej	-30...+65°C
Stopień ochrony	IP66
Zasilanie	AC 24V, HI-PoE Max. 40 W
Wymiary	Φ220 x 353 mm
Masa	5,5 kg