

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-ds-2de7320iw-ae-3mpix-20x16-p-14480.html>



## Kamera IP Speed Dome DS-2DE7320IW-AE 3Mpix 20/x16

Cena brutto	<b>5 391,11 zł</b>
Cena netto	<b>4 383,02 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>15726</b>
Producent	<b>HIKVISION</b>

### Opis produktu

DS-2DE7320IW-AE jest nowoczesną, ekonomiczną kamerą PTZ oferującą obraz o rozdzielczości 3MP i typowy zoom optyczny - x30. Dzięki wbudowanemu, własnemu oświetlaczowi IR może wydajnie pracować nawet w całkowitej ciemności. Kąt doświetlenia IR zmienia się automatycznie wraz z zmianą zoomu kamery. Gwarancja 3 lata.

#### Dane techniczne

Przetwornik	1/2,8" (CMOS)
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość	0,05 Lux (F1,6)
Czułość cz-b	0,0 Lux (oświetlacz IR)
Obiektyw w komplecie	4,7..94 mm (x20 zoom), F1,6..F3,5
Regulacja ostrości	Automatyczna, ręczna, półautomatyczna (po komendach PTZ)
AGC	Tak (sterowanie automatyczne lub ręczne)
Prędkość elektronicznej migawki ELC	1..1/10000 s
WDR - Szeroki zakres dynamiki	Tak (WDR cyfrowy), dostępne również funkcje BLC i HLC
Oświetlacz IR	Tak (zasięg 150m)
Redukcja szumów	3D
Zakres regulacji położenia kamery	n x 360 / -15..90 ° (pan / tilt), autoobrót w najniższym położeniu kamery
Presety	300
Liczba tur presetów	8
Prędkość ruchu pan	0..160 °/s (do presetu 240 st./s)
Prędkość ruchu tilt	0..120 °/s (do presetu 200 st./s)
Kompresja wizji	H.264 / MJPEG
Maksymalna rozdzielczość obrazu	2048 x 1536 pikseli
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25/30 kl./s (przy 2048 x 1536)
Inne obsługiwane rozdzielczości	1920x1080, 1280x960, 1280x720 pikseli (50/60 kl./s)
Liczba jednoczesnych strumieni IP	20 (3 profile ustawień kompresji video)
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Tor audio	Tak (dwukierunkowy)
Wbudowany mikrofon/głośnik	Nie/Nie (wejście małosygnałowe (2 Vpp)/mikrofonowe, wyjście liniowe)
Analiza video	Tak (przekroczenie wirtualnej linii, przebywanie w obszarze, detekcja poziomu audio)
Rejestracja na kartę pamięci	Tak (uSD/SDHD/SDXC do 128GB)
Wejścia alarmowe	2 szt. (NC/NO)
Wyjścia alarmowe	1 szt. (przełącznikowe)
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
Interfejs Ethernet	10/100 Mbps
Stopień ochrony	IP66
Inne	8 masek prywatności, kompatybilność z ONVIF, wsparcie dla P2P ("chmura")
Zasilanie AC	24 V
Zasilanie PoE	Tak (Hi-PoE)
Pobór mocy	40 W
Waga	4,5 kg
Temperatura pracy	-30..65 °C
Wymiary	Ø220x354 mm