

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-ds-2de7430iw-ae-4mpix-30x16-p-15337.html>

## Kamera IP Speed Dome DS-2DE7430IW-AE 4Mpix 30/x16

Cena brutto	<b>7 047,89 zł</b>
Cena netto	<b>5 729,99 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>16714</b>
Producent	<b>HIKVISION</b>

### Opis produktu

Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 4MP (max. 2560×1536@30kl/s, 1920×1080@60kl/s), przetwornik: 1/1.9" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.005 Lux (F1.5, wł. AGC), CZ/B: 0.002 Lux (F1.5, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 150m (automatycznie regulowana moc), dzień/noc ICR, zoom optyczny 30x (ogniskowa 5.9-177mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 48.8° (zoom blisko) do 2.3° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.5-F3.4. Funkcje: EIS, DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, wejście/wyjście z obszaru, wykrywanie twarzy, wyjątek audio. ROI: 4 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s (240°/s dla presetu), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s (200°/s dla presetu), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), Pattern: 4 trasy. Wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM, wejście/wyjście alarmowe: 2/1. Temperatura pracy: -30°C~65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ220×353.4mm, waga około 4.5kg. Zasilanie 24VAC/High-PoE.