Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:23

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-h-352-1-3mpix-3-6mm-p-11066.html



Kamera IP Speed Dome H-352 1,3Mpix 3,6mm

Cena brutto	**418,88 zł**
Cena netto	**340,55 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**11799**

Opis produktu

Kamera IP BLOW zewnętrzna obrotowa WiFi H-352

Kamery IP w dobie ogólnodostępnego internetu stają się najwygodniejszym narzędziem do zdalnego monitorowania interesujących nas obiektów: mieszkania, domu, podwórka, garażu czy biura lub zakład pracy. Instalacja kamery i oprogramowania jest szybka i łatwa. Kamerę najczęściej podłączamy bezprzewodowo do sieci WiFi lub w przypadku słabego jej zasięgu za pomocą skrętki do wewnętrznej sieci komputerowej. Następnie instalujemy na komputerze PC załączone na płycie CD oprogramowanie lub w przypadku urządzeń mobilnych aplikację P2P-BLOW z płyty CD lub pobraną z Google Play (Android) albo Apple Store (iOS) i już po krótkiej konfiguracji otrzymujemy wygodny monitoring w postaci płynnego, czystego obrazu na naszym komputerze, smartfonie lub tablecie.

Dane techniczne:

- Przetwornik obrazu 1M, 1/4" kolorowy przetwornik CMOS

- Rozdzielczość video: 1280 x 720 pikseli, 720p

- Obiektyw: f3,6mm

- Minimalne oświetlenie: 0,5 Lux

- Szklany obiektyw
- Filtr podczerwieni IR Cut (zapewnia wierne odwzorowanie kolorów)

- Kąt widzenia: 60°

- Kompresja wideo: H.264

- Częstotliwość klatek 15FPS (VGA), 30 FPS (QVGA)

- Praca w trybie dzień / noc

- Oświetlenie LED: 22 diod podczerwieni

- Widzialność w nocy: do 20m

- Zakres obrotu kamery: poziomo - 350°, pionowo - 120°

- Detekcja ruchu z alarmem i powiadamianiem na telefon

- Ethernet: 10/100Mbps RJ-45

- Standart sieci bezprzewodowej: IEEE 802.11b/g/n

- Szybkości przesyłania bezprzewodowego: IEEE 802.11b-11Mbps(max),IEEE 802.11g-54Mbps(max)

- Szyfrowanie sygnału bezprzewodowego: 64/128-bitWEP Encryption
- Obsługa kart micro SD do 32GB (włączona karta micro SD 8GB)
- Mikrofon stereo

- Kompatybilność z systemami: iOS, Android, Windows

- Zasilanie: 5V/2,5A DC
- Klasa szczelności: IP66
- Kolor obudowy: biały

- Wymiary:

  Kopułka szklana: Ø 100 x 50mm

  Obudowa: Ø 115 x 230 mm

  Ramie mocujące: 165 x 175 mm

- Opakowanie: pudełko o wymiarach 265 x 250 x 175 mm

Zawartość opakowania:

- Kamera IP

- Antena WiFi

- Przewód Ethernet

- Zasilacz

- Śruby mocujące

- Dysk CD z oprogramowaniem

- Instrukcja obsługi i szybkiego montażu