Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 11:32

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-hq-sdip2030h-2mpix-x30-p-14725.html



Kamera IP Speed Dome HQ-SDIP2030H 2Mpix x30

Cena brutto	**5 332,05 zł**
Cena netto	**4 335,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**16016**
Producent	**HQVision**

Opis produktu

Kamera HQ-SDIP2030H

Szybkoobrotowa kamera sieciowa **HQ-SDIP2030H** została wyposażona w przetwornik obrazu 1/2.8" CMOS Progresive Scan zapewniający wysoką jakość obrazu o rozdzielczości FullHD **1080p** przy 25kl/s. Obiektyw o ogniskowej od 4.3 do 129mm umożliwia uzyskanie **30-krotnego zoomu optycznego.** Kamera posiada także szereg funkcji obróbki sygnału, zmniejszających szumy i podnoszących jakość obrazu takich jak np.: **DWDR**, 3D DNR, AGC, WB, HLC, BLC.

Wandaloodporna (**IK10**) obudowa o klasie szczelności **IP66** oraz szeroki zakres dopuszczalnych temperatur, pozwalają na pracę kamery w trudnych warunkach środowiskowych.

Kamera jest sterowana za pośrednictwem sieci IP z dowolnego urządzenia sterującego (np.: pulpit sterowniczy, rejestrator). Jest kompatybilna z najpopularniejszymi protokołami komunikacyjnymi HQVISION, Onvif, CGI, PSIA. Dzięki automatycznemu rozpoznawaniu protokółów konfiguracja urządzenia przebiega szybko i sprawnie.

Rozbudowane funkcje obsługi umożliwiają m.in. programowanie i wywoływanie presetów, wykonywanie ścieżek patrolowych, tras ruchu, powrót kamery do wykonywania zaprogramowanego zadania po określonym czasie bezczynności operatora (Park Action), itp. Dostosowywanie prędkości ruchu do wartości przybliżenia, system automatycznego ustawiania ostrości (Auto focus) i automatyczna przysłona (Auto iris) sprawiają, że obsługa kamery jest łatwa i przyjemna.

Dzięki funkcji Smart Defog, kamera bardzo dobrze radzi sobie podczas słabej widoczności spowodowanej np.: wystąpieniem mgły czy opadami deszczu. Zaawansowana funkcja wydzielania na obrazie stref o zwiększonej jakości obrazu (ROI) pozwala na dostosowanie kamery do potrzeb użytkownika i efektywniejsze wykorzystanie pasma transmisji danych.

Kamera oferuje również funkcję inteligentnego pozycjonowania 3D podczas pracy z rejestratorami HQVISION. Dzięki tej funkcji zaznaczenie fragmentu obrazu na ekranie podglądu spowoduje automatyczne ustawienie kamery na środku zaznaczonego obszaru oraz powiększenie go na pełny ekran.

Charakterystyka produktu

- przetwornik obrazu: 1/2.8" CMOS Progresive Scan
- rozdzielczość obrazu (strumień główny): 25kl/s dla 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 50kl/s dla 1280x960, 1280x720
- trzy strumienie wideo
- metody kompresji: H.264, MPEG
- ogniskowa obiektywu: 4.3 - 129mm/F1.6-F3.5 (kąt widzenia 65.5°-2.11°)
- zoom optyczny: x30, zoom cyfrowy: x16
- czułość: Color:0.05Lux przy (F1.6, AGC-wł.), B/W: 0.01Lux przy (F1.6, AGC-wł.)
- prędkość migawki: 1-1/10000s
- funkcje: Dzień/Noc (ICR), DWDR, 3D DNR, Auto iris, Auto focus, AWB, AGC, BLC
- funkcje inteligentne: Smart Defog, ROI, Detekcja ruchu (dodatkowo, przekroczenie linii, detekcja intruza, itp.), Maski prywatności
- zakres ruchu: Poziom: 0° - 360° nieograniczone, Pion: -5° - 90°, Auto Flip 180°
- prędkość ruchu ręcznie: Poziom: 250°/s, Pion: 150°/s
- ilość presetów: 300
- tryb PTZ: 6 ścieżek patrolowych do 32 presetów na ścieżkę, trasy, Auto PAN, Auto SCAN, Park Action, Preset Freezing
- 2 wejścia alarmowe, 1 wyjście alarmowe
- 1 wejście audio, 1 wyjście audio
- pozycjonowanie 3D (HQVISION)
- protokół: HQVISION, Onvif, CGI, PSIA
- wbudowane gniazdo kart SD/SDHC do 128GB
- interfejs Ethernet 10/100 Base-T
- IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, PPPoE

- wspiera ONVIF, PSIA, CGI
- obudowa: klasa szczelności IP66, wandaloodporność IK10
- temperatura pracy: -30°C ~ 65°C
- zabezpieczenie przepięciowe (TVS 4000V)
- zasilanie AC 24V lub PoE (802.3at, class4)