Dane aktualne na dzień: 22-05-2026 03:06

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-hq-sdip2030h-ir-2mpix-x30-p-14726.html

Kamera IP Speed Dome HQ-SDIP2030H-IR 2Mpix x30

Cena brutto	**5 774,85 zł**
Cena netto	**4 695,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**16017**
Producent	**HQVision**

Opis produktu

Kamera HQ-SDIP2030H-IR

Szybkoobrotowa kamera sieciowa **HQ-SDIP2030H-IR** została wyposażona w przetwornik obrazu 1/2.8" CMOS Progresive Scan zapewniający wysoką jakość obrazu o rozdzielczości FullHD **1080p** przy 25kl/s. Obiektyw o ogniskowej od 4.3 do129mm umożliwia uzyskanie **30-krotnego zoomu optycznego.** Kamera posiada także szereg funkcji obróbki sygnału, zmniejszających szumy i podnoszących jakość obrazu takich jak np.: **DWDR**, 3D DNR, AGC, WB, HLC, BLC.

Obudowa o klasie szczelności **IP66** oraz szeroki zakres dopuszczalnych temperatur, pozwalają na pracę kamery w trudnych warunkach środowiskowych. Wbudowany promiennik podczerwieni o zasięgu do **150m** automatycznie dostosowuje się do wartości zoomu dzięki czemu obraz w nocy jest wyraźny i czytelny.

Kamera jest sterowana za pośrednictwem sieci IP z dowolnego urządzenia sterującego (np.: pulpit sterowniczy, rejestrator). Jest kompatybilna z najpopularniejszymi protokołami komunikacyjnymi HQVISION, Onvif, CGI, PSIA. Dzięki automatycznemu rozpoznawaniu protokółów konfiguracja urządzenia przebiega szybko i sprawnie.

Rozbudowane funkcje obsługi umożliwiają m.in. programowanie i wywoływanie presetów, wykonywanie ścieżek patrolowych, tras ruchu, powrót kamery do wykonywania zaprogramowanego zadania po określonym czasie bezczynności operatora (Park Action), itp. Dostosowywanie prędkości ruchu do wartości przybliżenia, system automatycznego ustawiania ostrości (Auto focus) i automatyczna przysłona (Auto iris) sprawiają, że obsługa kamery jest łatwa i przyjemna.

Dzięki funkcji Smart Defog, kamera bardzo dobrze radzi sobie podczas słabej widoczności spowodowanej np.: wystąpieniem mgły czy opadami deszczu. Zaawansowana funkcja wydzielania na obrazie stref o zwiększonej jakości obrazu (ROI) pozwala na dostosowanie kamery do potrzeb użytkownika i efektywniejsze wykorzystanie pasma transmisji danych.

Kamera oferuje również funkcję inteligentnego pozycjonowania 3D podczas pracy z rejestratorami HQVISION. Dzięki tej funkcji zaznaczenie fragmentu obrazu na ekranie podglądu spowoduje automatyczne ustawienie kamery na środku zaznaczonego obszaru oraz powiększenie go na pełny ekran.

Charakterystyka produktu

- przetwornik obrazu: 1/2.8" CMOS Progresive Scan
- rozdzielczość obrazu (strumień główny): 25kl/s dla 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 50kl/s dla 1280x960, 1280x720
- trzy strumienie wideo
- trzy metody kompresji H.264, MJPEG
- ogniskowa obiektywu: 4.3 - 129mm(f/1.6-3.5 (kąt widzenia 58.5°-3.2°)
- zoom optyczny: x30, zoom cyfrowy: x16
- promiennik IR: zasięg do 150m
- czułość: color:0.05Lux przy (f/1.6, AGC-wł.), B/W: 0.01Lux przy (f/1.6, AGC-wł.), 0Lux przy IR-wł.
- prędkość migawki: 1s/10000s
- funkcje: Dzień/Noc, ICR, DWDR, 3D DNR, Auto Iris, Auto focus, AWB, AGC, BLC
- funkcje inteligentne: Smart Defog, ROI, Detekcja ruchu (dodatkowo: przekodowanie mini, detekcja intruza, 100/7 maski prywatności
- zakres ruchu: poziom: 0° - 360° nieograniczone, pion: -15° - 90°, Auto Flip 180
- prędkość ruchu ręcznie: poziom: 100°/s, pion: 120°/s
- ilość presetów: 300
- tryby: 12, 8 ścieżek patrolowych do 32 presetów na ścieżkę, trasy, Auto PAN, Auto SCAN, Park Action, Preset ręcznie
- 2 wejścia alarmowe, 1 wyjście alarmowe