Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 19:28

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-hyu-386-2mpix-4-8-120mm-p-19597.html



Kamera IP Speed Dome HYU-386 2Mpix 4,8-120mm

Cena brutto	**5 815,56 zł**
Cena netto	**4 728,10 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**21510**

Opis produktu

- Detektor CMOS 1 / 2,8 ", 2 MP
- H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG
- Rozdzielczość cyfrowa: 1080 P (1920 x 1080), 1,3 MP (1280 x 960), 720 P (1280 x 720), D1 (704 x 576), VGA (640 x 480), CIF (352 x 288)
- Strumień 1: 1080P (25 fps), 1,3MP / 720P (25/50 fps)
- Strumień 2: D1 / VGA / CIF (25 fps)
- Strumień 3: 1080P / 1,3MP / 720P / D1 / VGA / CIF (25 fps)
- Tryb dzienny / nocny z wyjmowanym filtrem mechanicznym
- Smart IR: do 150 metrów
- 0,005 luksa F1.6 (kolor, AGC wł.) / 0,001 luksa F1.6 (czarno-biały, AGC wł.) / 0 luksów IR wł.
- Zoom optyczny 25X: 4,8 ~ 120 mm
- Kąt widzenia: 57,6 ° ~ 2,5 ° (H) / 34,4 ° ~ 1,4 ° (V)
- Szybkość zoomu optycznego: 3,6 sekundy
- Ostrość: automatyczna, półautomatyczna i manualna
- 16-krotny zoom cyfrowy
- Balans bieli: automatyczny, ręczny, ATW (automatyczne śledzenie), wewnętrzny, wykorzeniony, fluorescencyjny, lampa sodowa
- Automatyczna / ręczna kontrola wzmocnienia
- Kompensacja podświetlenia (BLC, HLC)
- WDR 120 dB
- 3D-DNR
- Detekcja ruchu
- 24 programowalne maski prywatności
- Odmgławianie,
- EIS
- 4 stałe ROI na każdym strumieniu
- Inteligentne wykrywanie: wykrywanie wtargnięcia, tripwire, wejście do obszaru wykrywania, wyjście z obszaru wykrywania, wykrycie eliminacji obiektu, wykrycie bagażu nienadzorowanego
- Podwójny ANR i VCA
- Pozycjoner poziomy: ciągły 360 °
- Pozycjoner pionowy: -15 ° ~ 90 °, autoflip 180 °
- Prędkość ręczna: 0,1 ° ~ 120 ° / sek. (H), 0,1 ° ~ 80 ° / sek. (V)
- Ustawiona prędkość: 120 ° / s. (H), 80 ° / sek. (V)
- Obsługiwany zoom proporcjonalny
- 300 presetów
- 4 wzory (10 min nagrania na każdy skan), 8 rund (32 ustawienia wstępne na rundę)
- Działanie po bezczynności: ustawienie wstępne, wzorzec skanowania, okrągły skan, skanowanie automatyczne, skanowanie pionowe, skanowanie losowe, skanowanie panoramiczne i kwadratowe
- Pozycjonowanie 3D
- Wyświetlanie pozycji PTZ
- Ustawione zamrażanie
- Planowanie zadań: Preset, wzorzec skanowania, skanowanie dookoła, skanowanie automatyczne, skanowanie pionowe, skanowanie losowe, skanowanie ramek, skanowanie panoramy, resetowanie kopuły, ustawienie kopuły i wyjście pomocnicze
- Gniazdo MicroSD / SDHC / SDXC do 256 GB (karta nie jest dołączona)
- Interfejs sieciowy: RJ45 (10 / 100M)
- Protokoły sieciowe: IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP /

IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE , Bonjour
- Kompatybilny z ONVIF, PSIA, CGI
- Kompatybilny z DDNS
- Do 20 jednoczesnych użytkowników
- Obsługiwane przeglądarki internetowe: IE 8 ~ 11, Chrome 31.0 ~ 44, Firefox 30.0 ~ 51
- Zasilanie: 24 V AC
- Zużycie: 30 W (maks. 10 W dla IR)
- Obsługiwane Hi-PoE
- Temperatura pracy: -30 ° C ~ + 65 ° C
- RH: ≤90%
- IP66
- Odporny na uderzenia pioruna (4000 V), ochrona przed skokami napięcia
- Obudowa z aluminium i poliwęglanu
- Wymiary: Ø208 x 345 mm
- Waga: 3,3 kg
- Uchwyt i zasilacz nie są wliczone