

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-hyu-455-2mpix-40x-16-p-16787.html>

## Kamera IP Speed Dome HYU-455 2Mpix 40x/16

Cena brutto	<b>6 316,95 zł</b>
Cena netto	<b>5 135,73 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>18357</b>
Producent	<b>Hyundai</b>

### Opis produktu

- 2 MP
- Efektywne piksele: 1920 (H) x 1080 (V)
- H.265 / H.264
- Strumień 1: 1080P (1920 x 1080), 1,3 MP (1280 x 960), 720 P (1280 x 720)
- Strumień 2: D1 (704x576), CIF (352x288)
- Tryb dzienny / nocny ze zdejmowanym filtrem mechanicznym
- Oświetlenie IR: 150 m (10 diod LED tablicy)
- Minimalne natężenie oświetlenia: 0,05 luksa F1.6 barwy / 0,01 luksa F1.6 B / W
- 40-krotny zoom optyczny
- Automatyczne / ręczne ustawianie ostrości
- Kąt widzenia: 62,1 ° ~ 1,88 °
- Wyjście wideo: 1 BNC
- Menu OSD
- Automatyczny / ręczny balans bieli
- Automatyczna / ręczna regulacja wzmocnienia
- Auto / manual BLC
- WDR
- 3D-NR
- Tryb lustra
- Zakres poziomy: 360 °, ciągły
- Zakres pionowy: -10 ° ~ 90 °, autoflip 180 °
- Prędkość ręczna: 0,01 ° ~ 350 ° / s. poziomy / 0,01 ° ~ 120 ° / s. pionowy
- Prędkość zadana: 350 ° / s. poziomy / 120 ° / s. pionowy
- 256 ustawień wstępnych
- 4 wzorce ruchu, 8 rund po 32 ustawienia, Auto Scan
- Ethernet: 1 RJ45 (10 / 100Base-T)
- Protokoły sieciowe: TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SNMP, SMTP, FTP
- Obsługiwany Onvif
- Audio: 1 wejście / 1 wyjście
- Alarm: 1 wejście / 1 wyjście
- Zasilanie: 12 V DC (± 10%) / ≤50 W
- Temperatura pracy: -35 ° C ~ + 60 ° C
- RH: <95% (bez kondensacji)
- Błyskawica
- IP66
- Obudowa z aluminium
- Oczyszczacz soczewki
- Waga: 6,5 kg

