

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-hyu-484-2mpix-2-8-12mm-p-16793.html>

Kamera IP Speed Dome HYU-484 2Mpix 2,8-12mm

Cena brutto	4 594,64 zł
Cena netto	3 735,48 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	18365
Producent	Hyundai

Opis produktu

Opis

Oparty na trzech stałych kamerach zintegrowanych w jednej obudowie Speed Dome, aby pokryć 360° i oferując zaawansowane automatyczne śledzenie idealne do 24/7 nadzoru w pomieszczeniach.

Trzy stałe kamery, które zapewniają pełny panoramiczny widok, to progresywne skanowanie CMOS 1080P o rozdzielczości 1/8 cala w czasie rzeczywistym (130° poziomy widok na kamerę). Czujnik zapewnia doskonałe obrazy w warunkach słabego oświetlenia (0.01Lux), a także zawiera inteligentne diody podczerwieni do oświetlenia do 20 m poniżej 0 luksów (całkowita ciemność).

Śledząca kamera PTZ korzysta z CMOS z progresywnym ruchem 1 / 2.8 "i zmotoryzowanego 4-krotnego zoomu (2.8-12mm) do robienia zbliżeń. Zakres PT obejmuje 350 ° (Pan) i 0-90 ° (Tilt), aby kontrolować prawie całkowity widok poziomy każdej instalacji pod kontrolą ręczną lub automatyczną.

cechy

- Inteligentna autotrackingowa kopuła PTZ z 4 kombinacjami kamer (3 stałe +1 PTZ)
- 4x 1 / 2,8 "CMOS, 2 MP
- H.265 / H.264 / MJPEG
- Cyfrowa rozdzielczość: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), VGA (640x480) CIF (352x288)
- Strumień 1: 1080P, VGA, CIF (25 obrazów / s)
- Tryb dzienny / nocny ze zdejmowanym filtrem mechanicznym
- Oświetlenie IR: Ø20 metrów (promień 10 m)
- Minimalne oświetlenie: 0,05 lux F2,0 kolor / 0,01 lux F2,0 B / W / 0 lux IR włączone
- Obiektyw stały 3 x 2 mm (128,5 ° x3)
- 4-krotny zoom optyczny: 2,8 ~ 12 mm (120 ° ~ 56,6 °)
- Prędkość zoomu optycznego: 5,4 sekundy
- Półautomatyczne / ręczne ustawianie ostrości
- Balans bieli: 7 konfiguracji
- Automatyczna / ręczna regulacja wzmocnienia
- Kompensacja podświetlenia (BLC, HLC)
- Cyfrowy WDR
- Redukcja szumów 3D
- Detekcja ruchu
- 4 programowalne maski prywatności na każdej aparacie stałym
- 8 programowalnych masek prywatności na PTZ
- 8 zwrot z inwestycji w głównym strumieniu
- Defog
- IVS: Automatyczne śledzenie, wykrywanie intruzów, Tripwire, wykrywanie wyjątków audio
- ANR i podwójny VCA
- Pozyjoner poziomy: 0 ° ~ 350 °
- Pionowy pozyjoner: 0 ° ~ 90 °

- Prędkość ręczna: 0,1 ° ~ 30 ° / s. (H), 0,1 ° ~ 30 ° / s. (V)
- Preset speed: 30 ° / s. (H), 30 ° / s. (V)
- 300 ustawień wstępnych
- Proporcjonalny zoom
- Wyświetlanie pozycji PTZ
- Zablokuj ustawienia wstępne
- Zadania programowe: Preset, ponowne uruchomienie kamery, regulacja kamery
- 2-drożny dźwięk
- MicroSD / SDHC / SDXC do 256 GB (karta nie jest dołączona)
- Interfejs sieciowy: RJ45 (10 / 100M)
- Protokoły sieciowe: IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP / IP, DHCP, PPPoE, Bonjour
- Kompatybilny z ONVIF, ISAPI, CGI
- Kompatybilny z DDNS
- Do 32 jednoczesnych użytkowników (3 poziomy użytkownika)
- Obsługiwana przeglądarka internetowa: IE 8+, Chrome 30+, Safari 8.0+
- Zasilanie: 12 V DC (o mocy 24 W), PoE + (802,3 w)
- Temperatura pracy -10 ° C ~ + 50 ° C
- RH: <90%
- W pomieszczeniach zamkniętych
- Odporność na wyładowania atmosferyczne (2000V), Ochrona przed skokami napięcia
- Plastik poliwęglanowy, tworzywo ABS i aluminium
- Wymiary: Ø183 x 133,2 mm
- Waga: 900 g
- Podstawa i zasilanie nie są uwzględnione