

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-hyu-625-2mpix-2-8-12mm-p-17234.html>

Kamera IP Speed Dome HYU-625 2Mpix 2,8-12mm

Cena brutto	1 664,50 zł
Cena netto	1 353,25 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	18875
Producent	Hyundai

Opis produktu

CMOS 1/3 ", skanowanie progresywne

H.265 +, H.265, H.264 +, H.264, MJPEG

1920 x 1080 przy 25 klatkach na sekundę

Potrójny strumień

Zasięg IR do 20 metrów

4-krotny zoom optyczny

16-krotny zoom cyfrowy

3D-DNR

Prawdziwe WDR 120dB

Nadaje się do stosowania na zewnątrz (IP66)

Ochrona wandal (IK10)

Obsługa PoE (Power over Ethernet)

CMOS 1/3 ", 2 MP

- Rozdzielczość cyfrowa: 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720) itd.

- H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG

- Strumień 1: 1080P / 1,3MP / 720P (25 kl./s)

- Strumień 2: D1 / VGA / CIF (25 kl./s)

- Strumień 3: 720P / D1 / VGA / CIF (25 kl./s)

- Tryb dzienny / nocny ze zdejmowanym filtrem mechanicznym

- Inteligentny IR: 20 metrów
- Minimalne natężenie oświetlenia: 0,005 lux F1.6 color / 0,001 lux F1.6 B / W
- 4-krotny zoom optyczny: 2,8 ~ 12 mm (109 ° ~ 34 °)
- Szybkość zoomu 2 sek.
- Tryb ostrości: auto, semiauto, manual
- 16-krotny zoom cyfrowy
- Menu OSD
- Automatyczna / ręczna regulacja wzmocnienia
- Balans bieli: automatyczny, ręczny, ATW (automatyczne śledzenie), światło wewnętrzne, światło sodowe
- Kompensacja podświetlenia (BLC, HLC)
- Real WDR 120dB
- 3D-DNR
- EIS
- Ekspozycja regionalna, ukierunkowanie regionalne
- 2 stałe ROI na strumień
- Detekcja ruchu
- 24 programowalne maski prywatności
- IVS: włamanie, tripwire, wykrywanie obszaru wejściowego, wykrywanie obszaru wyjścia, usuwanie wykrywania obiektów, nienadzorowane wykrywanie bagażu, wykrywanie wyjątków audio, wykrywanie twarzy
- ANR i podwójny VCA
- Pozycjoner poziomy: 0 ° ~ 330 °
- Pionowy pozycjoner: 0 ° ~ 90 °
- Prędkość ręczna: 0,1 ° ~ 100 ° / s. (H), 0,1 ° ~ 100 ° / s. (V)
- Prędkość zadana: 100 ° / s. (H), 100 ° / s. (V)
- 300 ustawień wstępnych
- Proporcjonalny zoom
- Audio: 1 wejście / 1 wyjście
- Gniazdo kart microSD / SDHC / SDXC do 256 GB (karta nie jest dołączona)
- Interfejs sieciowy: RJ45 (10/100 Base-T)
- Protokoły sieciowe: IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP / IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE , Bonjour
- Kompatybilny z ONVIF, ISAPI i CGI
- Do 20 jednoczesnych użytkowników
- Obsługiwana przeglądarka internetowa: IE 8 ~ 11, Chrome 31.0 ~ 44, Firefox 30.0 ~ 51

