

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-hyu-691-4mpix-5-9-177mm-p-19599.html>

Kamera IP Speed Dome HYU-691 4Mpix 5,9-177mm

Cena brutto	8 482,76 zł
Cena netto	6 896,55 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	21512
Producent	Hyundai

Opis produktu

Matryca CMOS 1 / 1,9 "
4MP przy 25 fps
30-krotny zoom optyczny i 16-krotny zoom cyfrowy
H.265, H.265 +, H.264, H.264 +
Oświetlenie IR do 150 metrów
Cyfrowe WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, Defog, EIS
Gniazdo karty MicroSD do 128 GB (karta nie jest dołączona)
Audio: 1 wejście / 1 wyjście
Alarm: 2 wejścia / 1 wyjście
IP66
24 V AC, obsługa Hi-PoE

Matryca CMOS 1 / 1,9 ", 4 MP
H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG
Rozdzielczość cyfrowa: 4 MP (2560 x 1440), 3 MP (2048 x 1536), 1080 P (1920 x 1080), 1,3 MP (1280 x 960), 720 P (1280 x 720), D1 / 4CIF (704 x 576), VGA (640 x 480), CIF (352 x 288)
Strumień 1: 4MP, 3MP (25 fps), 1080P, 1,3MP, 720P (25/50 fps)
Strumień 2: D1 / 4CIF, VGA, CIF (25 fps)
Strumień 3: 1080P, 1,3MP, 720P, D1 / 4CIF, VGA, CIF (25 fps)
Tryb dzienny / nocny z wyjmowanym filtrem mechanicznym
Inteligentne IR 150 metrów
Minimalne oświetlenie: 0,005 luksa F1.5 kolor / 0,002 luksa F1.5 B / W / 0 luksów IR Wł
Zoom optyczny 30X: 5,9 ~ 177 mm
Kąt widzenia: 48,8 ° ~ 2,3 ° H
Zoom optyczny 4,8 sekundy
Ostrość: automatyczna, półautomatyczna i manualna
16-krotny zoom cyfrowy
Balans bieli: automatyczny, ręczny, ATW, wewnętrzny, zewnętrzny, lampa fluorescencyjna, lampa sodowa
Automatyczna / ręczna kontrola wzmocnienia
Kompensacja podświetlenia (BLC, HLC)
Cyfrowy WDR
3D-DNR
Detekcja ruchu
8 programowalnych masek prywatności
Odmglanie, EIS, ROI 4 stref na 3 strumieniach
IVS: Wykrywanie wyjątków audio, wykrywanie twarzy, wykrywanie wtargnięcia, wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie wejścia do regionu, wykrywanie wyjścia z regionu
Obsługiwane automatyczne śledzenie
ANR i podwójne VCA
Audio: 1 wejście / 1 wyjście



Pozycjoner poziomy: ciągły 360 °
Pozycjoner pionowy: -15 ° ~ 90 °, autoflip 180 °
Prędkość ręczna: 0,1 ° ~ 160 ° / sek. (H), 0,1 ° ~ 120 ° / sek. (V)
Ustawiona prędkość: 240 ° / s. (H), 200 ° / sek. (V)
300 presetów
4 wzory (nagrywanie 10 minut na skan), 8 rund (32 presety na rundę)
Zoom proporcjonalny
Park Action: Preset / Pattern Scan / Patrol Scan / Auto Scan / Tilt Scan / Random Scan / Frame Scan / Panorama Scan
Visualizaci3n de pozyci3n PTZ
Zaprogramowane zamraŹanie
Zaplanowane zadanie: Preset / Pattern Scan / Patrol Scan / Auto Scan / Tilt Scan / Random Scan / Frame Scan / Panorama Scan
/ Dome Reboot / Dome Adjust / Aux Output
Gniazdo kart MicroSD / SDHC / SDXC do 128 GB (karta nie jest dołączona)
Alarm: 2 wejścia / 1 wyjście
Interfejs sieciowy: RJ45 (10 / 100M)
Protokoły sieciowe: IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP,
UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
Kompatybilny z ONVIF, ISAPI, CGI
Kompatybilny z DDNS
20 jednoczesnych użytkowników
Obsługiwana przeglądarka internetowa: IE 8+, Chrome 31+, Firefox 30+, Safari 8+
Zasilanie: 24 V AC (maks. 40 W)
Obsługa Hi-PoE
Temperatura pracy: -30 ° C ~ + 65 ° C
RH: <90%
IP66
Odporna na uderzenia pioruna (4000 V), ochrona przed skokami napięcia
Obudowa z aluminium i poliwęglanu
Wymiary: Ø220 x 353,4 mm
Waga: 4,5 kg
Uchwyt i zasilacz nie s3 wliczone