

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-hyundai-hyu-205-2mpix-4-7-94mm-p-13543.html>



Kamera IP Speed Dome HYUNDAI HYU-205 2Mpix 4,7-94mm

Cena brutto	3 267,65 zł
Cena netto	2 656,63 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	14655
Producent	Hyundai

Opis produktu

Kamera IP Speed Dome HYUNDAI HYU-205

- 1 / 2.8 "CMOS, 2MP
- H.264 / MJPEG
- Rozdzielczość cyfrowa: 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720p (1280x720), etc.
- Strumień 1: 1080P (25 fps), 1,3MP, 720P (25/50 fps)
- Strumień 2: D1 / 4CIF, 704x480, 640x480, CIF (25 fps)
- Strumień 3: 1080P, 1,3MP, 720P, D1 / 4CIF, 640x480, CIF (25 fps)
- Tryb dzień / noc z mechanicznym filtrem wymiennym
- podświetlenie IR do 100 metrów
- Minimalne oświetlenie: Kolor 0,05 lux F1.6 / 0,01 lux F1.6 B / W
- 20X zoom optyczny: 4,7 ~ 94 mm (58.3° ~ 3.2°)
- 16X zoom cyfrowy
- Balans bieli: 7 konfiguracje
- Automatyczna / manualna regulacja wzmocnienia
- Kompensacja tylnego oświetlenia (BLC, HLC)
- Cyfrowy WDR
- Redukcja szumów 3D
- Detekcja ruchu
- 8 masek prywatności
- Filtr przeciwmgielny, 4 strefy ROI
- Inteligentne funkcje: linia przejście, włamań
- Ruch w poziomie: 360° ciągły
- Ruch w pionie: -15° ~ 90°, 180° autoflip
- Ręczna prędkość: 0,1 ° ~ 80 ° / sek. (H), 0,1 ° ~ 80 ° C / sek. (V)
- Zadana prędkość: 80 ° / sek. (H), 80 ° C / sek. (V)
- 300 presetów
- 4 wzory, 8 rund (32 wzorów na rundach), Auto Scan
- MicroSD / SDHC / SDXC do 128GB
- Interfejs sieciowy: RJ45 (10/100 Base-T / TX)
- Protokoły sieciowe: IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
- Zgodność z ONVIF, PSIA, CG, P2P
- Do 20 jednoczesnych użytkowników
- Obsługiwane przeglądarki internetowe: IE 7+, Chrome 18+, Firefox 5+, Safari 5.02+
- Zasilanie: 12V DC, 20W max.
- Temperatura pracy: -30°C ~ + 65°C
- RH <90%
- IP66
- Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi, ochrona przeciwprzepięciowa i przed skokami napięcia
- Wymiary: 295 mm x Ø164,5
- Waga: 2 kg

