

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-hyundai-hyu-237-2mpix-3-6-8-6mm-p-13542.html>



Kamera IP Speed Dome HYUNDAI HYU-237 2Mpix 3,6-8,6mm

Cena brutto	2 120,70 zł
Cena netto	1 724,15 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	14654
Producent	Hyundai

Opis produktu

Kamera IP Speed Dome HYUNDAI HYU-237

- 1/3 "CMOS, 2MP
- H.264 / MJPEG
- Rozdzielczość cyfrowa: 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720p (1280x720), etc.
- Strumień 1: 1080p (25 fps)
- Strumień 2: D1 / 4CIF, CIF, QVGA (25 fps)
- Tryb dzień / noc z mechanicznym filtrem wymiennym
- Podświetlenie IR do 20 metrów
- Czułość: 0,05 lux F2.0 kolor / 0,01 lux F2.0 B / N
- 2-krotny zoom optyczny: 3,6 ~ 8,6 mm (77 ° ~ 50 °)
- 16X zoom cyfrowy
- Balans bieli: 7 konfiguracje
- Automatyczna / manualna regulacja wzmocnienia
- Kompensacja tylnego oświetlenia (BLC, HLC)
- Cyfrowy WDR
- Redukcja szumów 3D
- 8 masek prywatności
- ROI: 4 strefy
- Inteligentne funkcje: włamań, linie przecinające, wyjątek dźwięku, detekcja ruchu, analiza dynamiczna
- Ruch w poziomie: 0 ° ~ 350°
- Ruch w pionie: 0 ° ~ 90 °
- Ręczna prędkość: 0,1 ° ~ 60 ° / sek. (H), 0,1 ° ~ 50 ° C / sek. (V)
- Zadana prędkość: 60° / s (H), 50° / s (V)
- 300 presetów
- 8 rund (32 presetów na rundę)
- Audio: 1w / 1 wyjście
- Alarm: 1/1 wyjście
- MicroSD / SDHC / SDXC do 128 GB (karty nie są wliczone)
- Interfejs sieciowy: RJ45 (10/100 Base-T / TX)
- Protokoły sieciowe: IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
- Zgodność z ONVIF, API, psia, CGI, Genetec, P2P
- Do 20 jednoczesnych użytkowników
- Przeglądarki internetowe obsługiwane: IE 7+, Chrome 18+, Firefox 5+, Safari 5.02+
- Zasilanie: 12V DC, 9 W max
- PoE 802.3af
- Temperatura pracy: -10 ° C ~ + 50 ° C
- RH <90%
- IP54
- Ochrona przeciw wyładowaniom atmosferycznym (400V), ochrona przed przepięciami i skokami napięcia
- Wymiary: Ø125 x 137,2 mm
- Waga: 650g

