

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-hyundai-hyu-297-2mpix-4-7-94mm-20x16-p-14684.html>

Kamera IP Speed Dome HYUNDAI HYU-297 2Mpix 4,7-94mm 20x/16

Cena brutto	5 864,80 zł
Cena netto	4 768,13 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	15967
Producent	Hyundai

Opis produktu

- 1 / 2,8 "CMOS, 2 MP
- H.264 / MJPEG
- rozdzielczość cyfrowa: 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), itd.
- Strumień 1: 1080P (25/30 kl./s.), 1,3MP, 720P (50/60 kl./s)
- Strumień 2: D1 / 4CIF, VGA, CIF (25/30 kl./s)
- Strumień 3: 1080p, 1,3MP, 720p, D1 / 4CIF, VGA, CIF (25/30 kl./s)
- Tryb dzienny / nocny z wyjmowalnym filtrem mechanicznym
- Podświetlenie IR: 150 metrów
- Minimalne oświetlenie: 0,02 lux F1.6 kolor (AGC On) / 0,002 lux F1.6 B / W
- 20X zoom optyczny: 4,7 ~ 94 mm (58,3 ° ~ 3,2 °)
- 16-krotny zoom cyfrowy
- Balans bieli: 7 konfiguracji
- Auto / ręczna regulacja wzmocnienia
- Kompensacja tła (BLC, HLC)
- Cyfrowy WDR
- redukcja szumów 3D
- 4 strefy ROI
- 8 masek prywatności
- Defog
- Inteligentne funkcje: Tripwire, wykrywanie włamań, wykrywanie wyjątków audio, wykrywanie ruchu
- Pozycjoner poziomy: 360 ° ciągle
- Pozycjoner pionowy: -15 ° ~ 90 °, autoflip 180 °
- Prędkość ręczna: 0,1 ° ~ 400 ° / sek. (H), 0,1 ° ~ 200 ° / sek. (V)
- Prędkość zadana: 400 ° / sek. (H), 200 ° / sek. (V)
- 300 ustawień wstępnych
- 8 rund, 32 presetów na rundę, 4 wzorce skanowania (10 minut na skanowanie)
- 2-drożny dźwięk
- Alarm: 2 w / 1 wyjście
- Złącze MicroSD / SDHC / SDXC do 128 GB (karta nie jest dołączona)
- Interfejs sieciowy: RJ45 (10/100 Base-T / TX)
- protokoły sieciowe: protokół IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
- Kompatybilny z ONVIF, PSIA, CG, P2P
- Kompatybilny z DDNS
- do 20 użytkowników

- przeglądarka internetowa: IE 7+, Chrome 18+, Firefox 5+, Safari 5.02+
- Zasilanie: 24V AC, maks. 20W
- Obsługa Hi-PoE
- Temperatura robocza: -30 ° C ~ + 65 ° C
- RH: <90%
- IP66
- Odporne na działanie światła (4000V), zabezpieczające przed skokami napięcia



-
- wymiary: Ø185 x 330 mm
 - Waga: 4 kg