

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-hyundai-hyu-52-2mpix-4-3-129mm-p-13546.html>

## Kamera IP Speed Dome HYUNDAI HYU-52 2Mpix 4,3-129mm

Cena brutto	<b>6 504,89 zł</b>
Cena netto	<b>5 288,53 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>14659</b>
Producent	<b>Hyundai</b>

### Opis produktu

#### Kamera IP Speed Dome HYUNDAI HYU-52

- 1 / 2.8 "CMOS sensor Sony®, 2 MP
- Rozdzielczość: 1920 (H) x 1080 (V)
- Uchwała Strumień 1: 1080P (1920x1080)
- Uchwała Stream 2: D1 / 4CIF (704x576)
- IR Oświetlenie: 150 metrów (10 diód LED)
- Minimalne oświetlenie: Kolor 0,05 lux F1.6 / F1.6 0,01 lux B / N
- Wyjście wideo: 1 BNC
- 30X zoom optyczny: 4.3 ~ 129 mm
- Kąt widzenia: 65.1 ° ~ 2,34 °
- Tryb dzień / noc z mechanicznym filtrem wymiennym
- Funkcja Autotracking
- Menu ekranowe
- AWB, AGC, BLC, WDR
- Redukcja szumów 3D-DNR
- Lustro
- Zakres ruchu w poziomie: 360 ° ciągle
- Zakres ruchu w pionie: -10 ° ~ 90 °, 180 ° autoflip
- Ręczna prędkość: 0,01 ° ~ 350 ° / sek. Poziomy / 0,01 ° ~ 120 ° / sek.
- Zadana prędkość: 350 ° / sek. Poziomy / 120 ° / sek.
- 256 presetów
- tryb PTZ 4 wzorce ruchowe, 8 rund, Auto Scan
- Protokoły: Multiprotocol (DH, Coaxitron, Pelco-D / P)
- Ethernet: 1 port RJ45 (10 / 100Base-T)
- protokoły sieciowe: TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, UPnP, FTP, IPv6
- ONVIF 2.2
- Kanały alarmowe: 1 wejście / 1 wyjście
- IP66
- Zasilanie: 12V DC (± 10%) / 4 A
- Temperatura pracy: -35 ° C ~ + 60 ° C
- Ochrona przed przepięciami (3000V)
- Wymiary: Ø210 x 297 x 304 mm
- Waga: 4,8 kg

