

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-omega-ptz-52p4-4p-5mpix-p-24314.html>



## Kamera IP Speed Dome OMEGA-PTZ-52P4-4P 5Mpix

Cena brutto	<b>859,11 zł</b>
Cena netto	<b>698,46 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>26935</b>
Producent	<b>MWPower CCTV</b>

### Opis produktu

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.5 " Sony CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	2560 x 1920 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 99 ° ... 32 ° (dane producenta)</li> <li>• 65 ° ... 27 ° (nasze testy)</li> </ul>
Zoom optyczny:	x 4
Automatyczny oświetlacz IR:	Adaptacyjne dopasowanie mocy oświetlacza IR do zoomu obiektywu oraz jasności oświetlenia zewnętrznego
Zasięg oświetlacza IR:	40 m
Wyjście wideo:	
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	1 °/s ... 25 °/s (poziom) 1 °/s ... 20 °/s (pion)
Zakres obrotu w poziomie:	0 ... 350 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką
Zakres obrotu w pionie:	0 ° ... 70 °
Interfejs RS-485:	

Liczba presetów:	256
Skanowanie w poziomie:	
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264
Zabezpieczenia:	Przeciwprzepięciowe
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, HTTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, UDP, IGMP, P2P
Przepływność (bitrate):	128 ... 10240 kbit/s
Prędkość transmisji strumienia głównego:	20 kl/s @ 5 Mpx 25 kl/s @ 4 Mpx
WEB Server:	Wbudowany
ONVIF:	2.4
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja BitVision</li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision</li> </ul>
Domyślny adres IP:	192.168.1.110
Domyślny login / hasło administratora:	admin / admin
Porty dostępu przez www:	80
Port ONVIF:	8999
RTSP URL:	rtsp://ip_address/1/h264major - Strumień główny rtsp://ip_address/1/h264minor - Strumień pomocniczy rtsp://ip_address:554/1/mjpeg - Strumień pomocniczy
Ustawiane trasy ruchu:	
Menu ekranowe OSD:	
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu</li> <li>• WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Optymalizacja pracy oświetlacza podczerwieni</li> <li>• BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Automatyczny balans bieli</li><li>• Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu</li></ul>
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"><li>• PoE (802.3af),</li><li>• 12 V DC / 790 mA</li></ul>
Pobór mocy:	≤ 9.5 W
Obudowa:	Speed Dome, Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP66
Temperatura pracy:	-20 °C ... 60 °C
Waga:	0.59 kg (z uchwytem)
Wymiary:	Ø 110 x 102 mm (z uchwytem)
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	OMEGA
Gwarancja:	2 lata