

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-snp-5321hp-1-3mpix-32x-p-11702.html>



Kamera IP Speed Dome SNP-5321HP 1,3Mpix 32x

Cena brutto	9 945,29 zł
Cena netto	8 085,60 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	12537

Opis produktu

Zaawansowana kamera obrotowa IP **SNP-5321HP** firmy **Samsung** sprawdza się w każdym systemie monitoringu wizyjnego, w którym istotne jest szerokie pole obserwacji. Ogromny atut urządzenia stanowi aż **32-krotny zoom optyczny**. Pozwala to perfekcyjnie wykadrować scenę i zweryfikować osoby czy zdarzenia. Warto również zwrócić uwagę na opcję **Inteligentnej analizy obrazu** z detekcją ruchu, twarzy i dźwięku oraz alarmem sabotażowym. Analiza obejmuje również pojawianie się i znikanie obiektów. W połączeniu z doskonałymi parametrami obrotowymi wszystkie wymienione funkcje znacznie podnoszą bezpieczeństwo na dozorowanym obszarze. Kamera SNP-5321HP wyróżnia się wytrzymałą **obudową wandaloodporną (IK10) oraz wodoszczelną (IP66)**, dlatego wydajnie pracuje zarówno na zewnątrz, jak i w pomieszczeniach zamkniętych. Ponieważ działa w trybie **Dzień/Noc** z mechanicznym filtrem podczerwieni, można ją włączyć do systemu dozoru 24 godziny na dobę.

Nad jak najlepszą jakością obrazu w rozdzielczości **1,3 MP** czuwa przetwornik **1/3" CMOS** z systemem skanowania progresywnego. Nowoczesna kompresja wideo **H.264** pozwala zaś znacznie zaoszczędzić miejsce na archiwizowanie danych. Urządzenie SNP-5321HP wyposażone jest w niemal wszystkie możliwe funkcje korekcji obrazu, jakie spotyka się w kamerach przemysłowych. Warto zwrócić uwagę na cyfrową redukcję szumów **SSNR III**, która eliminuje zakłócenia powstające przy słabym oświetleniu, szeroki zakres dynamiki **SSDR** świetnie radzący sobie ze scenami mocno kontrastowymi czy cyfrową stabilizację obrazu **DIS** przydatną wtedy, gdy dojdzie do silnych wstrząsów i wibracji.

- Przetwornik: **1/3" CMOS ze skanowaniem progresywnym**
- Wielkość obrazu [px]: **max. 1280 x 1024**
- Czułość [lux]: **0,05 (kolor); 0,005 (b/w)**
- Ogniskowa obiektywu [mm]: **4,44 - 142,6**
- Apertura [F]: **1,6 - 4,4**
- Kompresja: **H.264, MJPEG**
- Kompresja audio: **G.711 u-law, G.726**
- Zasilanie: **24V AC , PoE+ (IEEE 802.3at)**
- Gniazdo karty pamięci: **SD/SDHC/SDXC**
- Wejścia audio: **1**
- Wyjścia audio: **1**
- Stosunek sygnał-szum [dB]: **50**
- Kąt widzenia (H) [°]: **56,8 - 1,99**
- Kąt widzenia (V) [°]: **46,3 - 1,6**
- Zakres obrotu [°]: **360**
- Zakres pochylenia [°]: **-15 - 195**
- Prędkość obrotu [°/s]: **700**
- Prędkość pochylenia [°/s]: **700**
- Liczba presetów: **255**
- Zoom optyczny: **32x**
- Zoom cyfrowy: **16x**
- Detekcja ruchu: **TAK**
- Strefy prywatności: **TAK**
- BLC: **TAK**
- DIS: **TAK**
- SSNR III: **TAK**
- WDR: **TAK**
- SSDR: **TAK**
- ATW: **TAK**
- AWC: **TAK**
- Dzień/Noc: **TAK (mechaniczny filtr IR)**
- Interfejs sieciowy: **RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T**
- Obsługiwane przeglądarki: **Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Apple Safari**
- Prędkość zapisu [fps]: **60**
- Wielostrumieniowość: **TAK**

- Audio:**dwukierunkowe**
- Wejścia alarmowe:**4**
- Wyjścia alarmowe:**2**
- Zdalne sterowanie:**RS-485**
- Obudowa:**IP66 (wodoszczelna), IK10 (wandaloodporna)**
- Wymiary [mm]:**Ø 223,4 x 293,6**
- Pobór mocy [W]:**max. 65**
- Waga [g]:**3200**
- Temperatura pracy [°C]:**-50 - 55 / -30 - 55 (24 V AC / PoE+)**