

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-speed-dome-snp-6201p-2mpix-4-45-89mm-p-7088.html>



Kamera IP Speed Dome SNP-6201P 2Mpix 4,45-89mm

Cena brutto	9 996,19 zł
Cena netto	8 126,98 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	07441
Producent	Samsung Techwin

Opis produktu

Kamera SNP-6201 oferuje rozdzielczość obrazu 2MP z prędkością do 25kl./s. kamera posiada zoom optyczny 20x, oraz tor audio. Dodatkową zaletą kamery jest duża czułość, funkcja WDR, zaawansowana redukcja szumów obrazu przy bardzo słabym oświetleniu oraz zdolność wykonywania inteligentnej analizy video. Kamera SNP-6201 dostarczana jest wraz z podstawką umożliwiającą jej zainstalowanie na suficie. Zasilanie kamery 24VAC lub PoE+. W połączeniu z obudową SHP-3701H kamera posiada odporność IK10.

Parametry techniczne

Przetwornik

1/3 " CMOS

Tryb Dzień/Noc

Automatyczny z filtram ICR

Czułość

1,5 Lux /F1.6, 50IRE

Czułość cz-b

0.1 Lux /F1,6, 50IRE

Obiektyw w komplecie

4,45-89 mm (20x), cyfrowy 12x

Regulacja ostrości



Auto/Manual/One AF

AGC

Automatyczne

Prędkość elektronicznej migawki ELC

1/30 - 30000s

Funkcja Sens-Up

2x-60x

WDR - Szeroki zakres dynamiki

Tak , (90dB)

Redukcja szumów

SSNRIII 2D+3D

Zakres regulacji położenia kamery

n x360/210 (-15 ~195) °

Presety

255

Ilość tur presetów

+

Ilość tras naśladowczych

+

Prędkość ruchu pan

500 °/s , manualna do 120st/s

Prędkość ruchu tilt

500 °/s , manualna do 120st/s



Kompresja wizji

H.264/MJPEG

Maksymalna rozdzielczość obrazu

1920x1080 pikseli

Maksymalna ilość transmitowanych obrazów

25 kl./s H264/MJPEG

Inne obsługiwane rozdzielczości

1280x1024, 1280x960, 1024x768, 800x600, 640x480, 320x240 pikseli

Ilość jednoczesnych strumieni IP

10

Detekcja sabotażu

Tak

Detekcja ruchu

Tak

Tor audio

Dwukierunkowy G711, G.726

Wbudowany mikrofon/głośnik

Nie/Nie wej/wyj liniowe

Analiza video

Tak Sabotaż, wirtualna linia, wejście/wyjście, pojawienie się/zniknięcie

Rejestracja na kartę pamięci

Tak , SD/SDHC

Wejścia alarmowe

4 szt.



Wyjścia alarmowe

2 szt. , przekaźnikowe

Obsługiwane protokoły sieciowe

TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP , HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP
SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS

Interfejs Ethernet

10/100 Mbps

Interfejs bezprzewodowy

Nie

Odporność obudowy na uderzenia

Tak (z obudową SHP-3701H posiada IK10)

Klasa szczelności

-

Inne

Stabilizacja obrazu, sterfy prywatności , zgodność z ONVIF

Zasilanie AC

24 V

Zasilanie PoE

Tak , PoE+ (IEEE 802.3at)

Pobór mocy

15 W (24VAC), 13W (PoE+)

Waga

1,8 kg



Wymiary

Ø152 x 218

Temperatura pracy

-10..55 °C