

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-sufitowa-hyu-519-2-8mm-p-16794.html>

## Kamera IP sufitowa HYU-519 2,8mm



Cena brutto	<b>6 343,21 zł</b>
-------------	--------------------

Cena netto	<b>5 157,08 zł</b>
------------	--------------------

Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
--------------	-------------------

Numer katalogowy	<b>18366</b>
------------------	--------------

Producent	<b>Hyundai</b>
-----------	----------------

### Opis produktu

- CMOS 1/3 "
- H.264
- Cyfrowa rozdzielczość: 640 x 960, 640 x 480
- Strumień 1: 640 x 480 (25 kl./s)
- Strumień 2: 640 x 960 (25 kl./s)
- Obiektyw 2 mm (100 °)
- obiektyw 2,8 mm (82 °)
- Redukcja szumów 3D
- 1 stały zwrot z inwestycji za strumień
- Regulacja jasności z oprogramowania klienckiego lub przeglądarki internetowej
- Wyzwolenie alarmu: sabotaż wideo, wejście alarmowe, wyjście alarmowe, odłączona sieć, konflikt adresów IP, nielegalne logowanie, pełny dysk twardey, błąd dysku twardego
- Wsparcie oddzielnego liczenia osób wchodzących, wychodzących i przechodzących
- Raport: Dzienny, tygodniowy, miesięczny i roczny raport obsługiwany
- Alarm: 1 wejście / 1 wyjście
- MicroSD do 128 GB (karta nie jest dołączona)
- Interfejs sieciowy: RJ45 (10 / 100M)
- Protokoły sieciowe: TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
- Kompatybilny z ONVIF (profil S / G), PSIA, CGI, ISAPI
- Zasilanie: 12 V DC (± 25%)
- Zużycie: 7W
- Obsługiwany PoE 802.3af, klasa 3
- Temperatura pracy -10 ° C ~ + 40 ° C
- RH: 10% ~ 95%
- Metalowa i plastikowa obudowa
- Wymiary: 194 x 70,2 x 35,8 mm
- Waga: 271 g
- Zasilanie nie jest wliczone w cenę
- Przycisk reset

