Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 13:57

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-bcs-b-ti211ir3-2mpix-2-8mm-p-21069.html



Kamera IP tubowa BCS-B-TI211IR3 2Mpix 2,8mm

Cena brutto	**362,86 zł**
Cena netto	**295,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23161**

Opis produktu

BCS-B-TI211IR3 BCS Basic – niezawodna kamera tubowa IP

Dostosowana do pracy w systemach monitoringu IP różnego typu, niezawodna i funkcjonalna – taka jest kamera BCS-B-TI211IR3 BCS Basic. To urządzenie rejestrujące obraz, które możesz z łatwością zamontować zarówno w biurowcu, jak i na terenie obiektu przemysłowego, czy też budynku mieszkalnego. Zapewni dobrą jakość obrazu w każdych warunkach oraz wygodę montażu i obsługi.

Kamera BCS-B-TI211IR3 BCS Basic:

- powstała z wysokiej klasy materiałów, które gwarantują solidność jej konstrukcji oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne, wilgoć czy trudne warunki pogodowe,
- została wyposażona w przetwornik ze skanowaniem progresywnym oraz stałoogniskowy obiektyw, który zapewnia stabilną rejestrację obrazu,
- oferuje zasięg podczerwieni do 30 m, co ułatwia wyraźną rejestrację tego, co dzieje się na terenie obiektu nocą / po zgaszeniu świateł,
- zapewnia komfortową konfigurację,
- jest dostosowana do współpracy z nowoczesnymi rejestratorami IP.

Główne cechy:

- Przetwornik 1/2.8” 2MP CMOS ze skanowaniem progresywnym
- Rozdzielczość 1920 × 1080 @25 kl./s
-

Obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm

- Kompresja H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Podwójny strumień
- Cyfrowy WDR (szeroki zakres dynamiki)
- Cyfrowa redukcja szumów 3D (DNR)
- Zasięg podczerwieni do 30m
- Zasilanie 12v lub PoE (802.3af, class 3)
- Klasa szczelności IP67

Specyfikacja techniczna:

Model	BCS-B-TI2111R3
Kamera	
Przetwornik	1/2.8" 2 MP CMOS
System	PAL/NTSC
Ilo?? pikseli	1920 (H) × 1080 (V)
Czu?o??	0.01 Lux@(F1.2, AGC w?.), 0 Lux z IR
Elektroniczna migawka	1/3 s to 1/100, 000 s
Funkcja Dzie? & Noc	Filtr IR cut
Redukcja szumów	3D DNR

WDR	Cyfrowy WDR
Regulacja k?ta uchwytu	Obrót: 0° do 360°, Pochylenie: 0° do 180°, Rotation: 0° to 360°
Synchronizacja	Wewn?trzna synchronizacja
Tryb D/N	Auto/Color/BW (Black and White)
Funkcja DWDR	Wspierana
Obiektyw	
Obiektyw	2.8mm
K?t widzenia	Poziomy k?t widzenia: 103° Pionowy k?t widzenia: 59° Uko?ny k?t widzenia: 118°
Mocowanie obiektywu	M12
Kompresja	
Kompresja wideo	G?ówny strumie?: H.265/H.264 Pod strumie?: H.265/H.264/MJPEG
H.264	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
H.264+	wsparcie g?ównego strumienia
H.265	Main Profile
H.265+	wsparcie g?ównego strumienia
Video Bit Rate	32 Kbps to 8 Mbps

Inteligentne funkcje	
Region zainteresowania	1 fixed region for main stream and sub-stream
Obraz	
Max. Resolution	1920 × 1080
G?ówny strumie?	Max. Ilo?? klatek wideo 50Hz: 25fps (1920 × 1280, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz:30fps (1920 × 1280, 1280 × 960, 1280 × 720)
Pod strumie?	Max. Ilo?? klatek wideo 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Ulepszanie obrazu	BLC, 3D DNR
Ustawienia obrazu	nasycenie, jasno??, kontrast, ostro??, AGC, balans bieli regulowany przez dedykowane oprogramowanie lub przegl?dark?
Prze??czanie Dzie?/Noc	Auto, harmonogram, dzie?, noc
Sie?	
Wzbudzanie alarmów	Detekcja ruchu, video tampering, roz??czenie sieci, konflikt adresów IP, niepowo?ane logowanie, b??d HDD, pe?ny HDD
Protoko?y	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Funkcje	One-key reset, anti-flicker, heartbeat, mirror, password protection, strefy prywatno?ci, watermark
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
Jednoczesny podgl?d wideo	do 6 kana?ów
U?ytkownicy/Host	do 32
3 poziomy u?ytkowników:	Administrator, Operator, and User

Dedykowane oprogramowanie	iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500
Przegl?darki	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
Interfejsy	
Interfejs sieciowy	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
Ogólne	
Warunki pracy	od -30 °C do 50 °C (-22 °F do 122 °F), Wilgotno??: 90% lub mniej (bez kondensacji)
Zasilanie	12 VDC ± 25%
PoE	(802.3af, class 3)
Pobór mocy	12 VDC, 0.3 A, Max: 4 W PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.2 A to 0.1 A, Max: 5 W
Klasa szczelno?ci	IP67
Materia?	Metal
Zasi?g IR	do 30 m
Rozmiar	Ø 70 mm × 191.3mm (Ø 2.8" × 7.5")
Waga	395 g (0.9 lb.)