

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-bcs-b-ti213ir2-2mpix-2-8-8mm-p-22243.html>

Kamera IP tubowa BCS-B-TI213IR2 2Mpix 2,8-8mm

Cena brutto	522,76 zł
Cena netto	425,01 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24448

Opis produktu

BCS-B-TI213IR2 - Tubowa kamera IP 2 mpx o rozdzielczości 1920×1080@30fps z obiektywem zmiennoogniskowym 2.8-8 mm. Kamera przeznaczona do montażu zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego. Obudowa posiada klasę szczelności IP67. Kamera posiada wbudowany promiennik IR umożliwiający doświetlenie terenu o zasięgu do 30m. Wbudowany mechaniczny filtr podczerwieni pozwala na uzyskanie wyraźnego obrazu nawet w warunkach ograniczonego oświetlenia. Oprócz tego kamera cechuje się:

- Przetwornik 1/2.8" 2Mpx PS CMOS
- Obsługa dwóch strumieni kodowania
- Rozdzielczość 1920×1080@30fps
- Kompresja H.265+/H.264+
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Funkcje AGC, AWB, AES, BLC, D-WDR, 3D DNR, ROI
- Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(android, iOS), P2P, Onvif
- Detekcja ruchu, maska prywatności
- Obiektyw zmienno-ogniskowy 2.8-8 mm F1.9

Parametry techniczne:

- Przetwornik obrazu 1/2.8" CMOS
- Max. rozdzielczość 1920 x 1080 (2 Mpx)
- Obiektyw 2.8 - 8 mm
- Kompresja obrazu H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Zasięg oświetlacza Do 20 m
- Prędkość 25 kl/s @ 2 Mpx
- Czułość 0.018 Lux
- Standard ONVIF Profil S, Profil G, ISAPI
- Zasilanie DC12V($\pm 25\%$) / PoE(802.3 af)
- Temperatura pracy -30...+60 °C
- Waga 1 kg
- Wymiary $\Phi 105 \times 244.4\text{mm}$
- Lokalne nagrywanie (karta SD) TAK
- Kolor obudowy Jasny