Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 03:06

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-bcs-b-ti411ir3-4mpix-2-8mm-p-22244.html



Kamera IP tubowa BCS-B-TI411IR3 4Mpix 2,8mm

Cena brutto	**448,96 zł**
Cena netto	**365,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**24449**

Opis produktu

BCS-B-TI411IR3 - Tubowa kamera IP 4 mpx o rozdzielczości 2560×1440@30fps. Kamera przeznaczona do montażu zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego. Obudowa posiada klasę szczelności IP67. Kamera posiada wbudowany promiennik IR umożliwiający doświetlenie terenu o zasięgu do 30m. Wbudowany mechaniczny filtr podczerwieni pozwala na uzyskanie wyraźnego obrazu nawet w warunkach ograniczonego oświetlenia. Oprócz tego kamera cechuje się:

- Przetwornik 1/3” 4Mpx PS CMOS
- Obsługa dwóch strumieni kodowania
- Rozdzielczość 2560×1440@30fps
- Kompresja H.265+/H.264+
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Funkcje AGC, AWB, AES, BLC, D-WDR, 3D DNR, ROI
- Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(android, iOS), P2P, Onvif
- Detekcja ruchu, maska prywatności
- Obiektyw stało-ogniskowy 2.8mm F2.0

Parametry techniczne:

- Przetwornik obrazu 1/.2.8'' CMOS
- Max. rozdzielczość 2560 x 1440 (4 Mpx)
- Obiektyw 2.8 mm
- Kompresja obrazu H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Zasięg oświetlacza Do 30 m
- Prędkość 30 kl/s @ 2 Mpx
- Czułość Kolor: 0.01Lux@(F1.2, AGC wł.), 0.028 Lux@(F2.0, AGC wł.), B/W:0Lux
- Protokoły TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, P2P
- Standard ONVIF Profil S, Profil G, ISAPI
- Zasilanie DC12V(±25%) / PoE(802.3 af)
- Temperatura pracy -30...+50 °C
- Waga 0.4 kg
- Wymiary Φ70 × 191.3 mm
- Kolor obudowy Jasny