

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-bcs-l-tip12fr3-2mpix-2-8mm-p-26854.html>

Kamera IP tubowa BCS-L-TIP12FR3 2Mpix 2,8mm

| | |
|------------------|------------------|
| Cena brutto | 584,25 zł |
| Cena netto | 475,00 zł |
| Numer katalogowy | 29841 |
| Kod producenta | 32310 |
| Producent | Brak |

Opis produktu

Kamera tubowa 2 megapikselowa IP model BCS-L-TIP12FR3 marki BCS Line.

Urządzenie posiada przetwornik 1/2.8" 2Mpx CMOS gwarantujący obraz w dobrej jakości z realnie oddanymi kolorami i nikłymi szumami przy słabym oświetleniu. Wyposażone jest w stałogniskowy obiektyw 2.8mm.

Dzięki zastosowaniu technologii DWDR kamera ta pozwala na lepsze odwzorowanie jasności i kontrastu w różnych warunkach oświetleniowych, zapewniając wyraźny i dokładny obraz. DWDR jest szczególnie przydatny w sytuacjach, w których istnieją znaczne różnice między jasnymi i ciemnymi obszarami na obrazie.

W urządzeniu zastosowano także technologię 3D Noise Reduction, która zapewnia lepszą jakość obrazu, redukując szumy i zakłócenia. W ten sposób kamera może uzyskać bardziej czysty i wyraźny obraz, nawet w warunkach o niskiej jasności lub przy dużym ruchu.

Funkcje BLC i HLC pozwalają na lepsze odwzorowanie jasności i kontrastu w sytuacjach, w których jedno z źródeł światła jest znacznie jaśniejsze od innych. W ten sposób kamera może uchwycić ważne szczegóły, nawet jeśli jest ona umieszczona w cieniu lub w tle jasnego źródła światła.

AGC to automatyczne regulowanie wzmocnienia sygnału w razie, gdy zachodzi taka potrzeba. Jeśli poziom sygnału jest zbyt niski, AGC zwiększa jego wzmocnienie, a jeśli jest zbyt wysoki, z kolei zmniejsza wzmocnienie, aby uniknąć przesterowania.

Funkcja AWB odpowiada za automatyczne dostosowanie balansu bieli w obrazie, aby zapewnić naturalne i wierne odwzorowanie kolorów. Działa poprzez analizę koloru światła w kadrze i dostosowanie jego temperatury barwowej tak, aby wszystkie kolory w obrazie wyglądały naturalnie. Dzięki temu, niezależnie od tego, czy kamera jest ustawiona w świetle dziennym, świetle sztucznym czy innym źródle światła, obraz zawsze będzie miał naturalne i wierne odwzorowanie kolorów.

Wyposażona jest w promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 metrów, który zapewnia monitorowanie nocne. Posiada klasę szczelności IP67.

Obsługa kamery następuje poprzez wbudowany Web serwer, CMS (BCS Manager), aplikację mobilną BCS (iOS, android) lub P2P.

CHARAKTERYSTYKA

- Rodzaj przetwornika: 1/2.8" CMOS,
- Ilość pikseli: 2Mpx,
-

Rozdzielczość: 1920×1080,

•

Ogniskowa obiektywu: 2.8mm,

•

Pole widzenia: H: 102° V: 54° D: 120°,

•

Zasięg promiennika IR: do 30 metrów,

•

Funkcje: AWB, AGC, BLC, HLC, DWDR, 3D DNR, AES,

•

Obsługa dwóch strumieni wideo,

•

Klasa szczelności: IP67,

•

Zasilanie: DC12V, PoE(802.3af).

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------|--|
| KAMERA | |
| RAM/ROM | 64MB/16MB |
| Przetwornik | 1/2.8" 2Mpx progressive scan |
| Ilość pikseli | 1920×1080 |
| Czułość | 0.01Lux(F2.0) 0Lux(IR) |
| Zasięg podczerwieni | do 30 metrów |
| Dystans DORI | Detekcja: 39m Obserwacja: 15m Rozpoznawanie: 8m Identyfikacja: 4m |
| OBIEKTYW | |
| Obiektyw | 2.8mm |

| | |
|------------------------------|--|
| Typ obiektywu | Stały |
| Zoom optyczny | - |
| Maksymalna wartość przystony | F2.0 |
| Pole widzenia | H :102° V: 54° D: 120° |
| WIDEO | |
| Rozdzielczość | 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240) |
| Kompresja | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG |
| Szybkość odświeżania | Strumień główny: 1920×1080(1~25/30fps) Drugi strumień: 704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps) |
| Detekcja ruchu | 4 |
| Maski prywatności | 4 |
| AUDIO | |
| Kompresja | - |
| Wejście / wyjście | - |
| SIEĆ | |
| Ethernet | 1x RJ-45 (10M/100M) |
| Protokoły | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, NTP, Multicast |
| Zgodność | ONVIF (S/G/T) |
| OGÓLNE | |
| Zasilanie | DC12V, PoE(802.3af) |
| Pobór prądu | Max. 5.5W |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Temperatura pracy | -40°C ~ +60°C |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Klasa wandaloodporności | - |
| Waga | 400g |
| Wymiary | 164.6 × 70 × 70mm |