Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 01:47

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-bcs-l-tip14fcr3l3-ai1-4mpix-2-8mm-p-29480.html



Kamera IP tubowa BCS-L-TIP14FCR3L3-Ai1 4Mpix 2,8mm

Cena brutto	**1 216,47 zł**
Cena netto	**989,00 zł**
Numer katalogowy	**32705**
Kod producenta	**BCS-L-TIP14FCR3L3-Ai**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Model BCS-L-TIP14FSR3-Ai1 jest kamerą działającą w systemie IP z obiektywem stałoogniskowym 2.8mm. Kamera posiada przetwornik 1/2.9” CMOS, który pracuje w rozdzielczości 2688×1520(4Mpx). Kompresja danych urządzenia działa w standardzie H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG. Funkcja WDR 120dB poprawiająca dynamikę kamery wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Urządzenie posiada również wbudowany promiennik IR z zasięgiem działania do 30m. Atutem kamery są wbudowane funkcje inteligentne np. klasyfikacja obiektu człowiek/pojazd, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii które redukują wywoływanie fałszywych alarmów.

Obudowa kamery stworzona została w standardzie IP67 co zapewnia jej całkowitą ochronę przed wnikaniem pyłu oraz ochronę przed wnikaniem wody. Kamera zasilana jest napięciem 12V DC lub poprzez PoE (802.3af).

Parametry techniczne:

- Przetwornik 1/2.9" CMOS
- Rozdzielczość: 2688×1520(4Mpx)
- Kompresja obrazu: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- Obiektyw stałoogniskowy: 2.8mm
- Promiennik IR: zasięg do 30m
- Funkcje obrazu: AGC, AES, AWB, BLC, HLC, 3D DNR
- Funkcja poszerzonej dynamiki: WDR 120dB
-

Wbudowany mikrofon: Tak

- Wybrane funkcje inteligentne Ai : Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, klasyfikacja obiektu człowiek/pojazd
- SMD: Tak, SMD+
- Obsługa: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
- Slot microSD: Tak, karta do 256GB
- Klasa szczelności: IP67
- Temperatura pracy: -40°C do +60°C
- Zasilanie: 12V DC lub PoE(802.3af)
- Wymiary: 166.2×70×70mm
- Waga: 0.48 kg