Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 02:32

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-bcs-l-tip15fsr3-ai1-5mpix-2-8mm-p-25521.html



Kamera IP tubowa BCS-L-TIP15FSR3-Ai1 5Mpix 2,8mm

Cena brutto	**1 253,37 zł**
Cena netto	**1 019,00 zł**
Numer katalogowy	**28315**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Typ kamery	Tuba
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/2.7''
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2592(H)x1944(V)
RAM	128MB
ROM	128MB
Obiektyw	stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.6
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16x

Kąt widzenia	H: 97° V: 71° D: 129°
DORI	Detekcja 64m / Obserwacja 25m / Rozpoznanie 13m / Identyfikacja 6m
Czułość kamery	0.005Lux(Kolor,F1.6,30IRE) 0.0005Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	5M(2592x1944) / 4M(2688x1520) / 3M(2304x1296) / 2M(1920x1080) / 1.3M(1280x960) / 720P(1280x7 D1(704x576/704x480) / VGA(640x480) / CIF(352x288/352x240)
Strumień główny	2592x1944(1~20kl/s) 2688x1520(1~25/30kl/s)
Strumień drugi	704x576(1~25kl/s) 704x480(1~30kl/s)
Bitrate	H.264: 32 Kb/s~6144 Kb/s H.265: 12 Kb/s~6144 Kb/s
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR
Oświetlacz	30m

Mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Tak
Ai - Ochrona perymetryczna	Tak
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Tak
Sieć	RJ-45 10/100 Mb/s
Zgodność	ONVIF(S/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UP Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
Rodzaj zasilania	12V DC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 6.2W
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-40°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	192.7x70.5x66.4mm