Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 03:09

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-bcs-p-462r3s-e-ii-2mpix-2-8-12mm-p-20485.html



Kamera IP tubowa BCS-P-462R3S-E-II 2Mpix 2.8-12mm

Cena brutto	**885,60 zł**
Cena netto	**720,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22523**
Producent	**BCS IP POINT**

Opis produktu

Kamera tubowa 2Mpx z obiektywem motozoom 2.8-12mm. Mechaniczny filtr podczerwieni z promiennikiem o zasięgu do 30m pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Funkcja D-WDR pozwala uzyskać kamerze szeroki zakres dynamiki, dzięki czemu odwzorowanie szczegółów znajdujących się w ciemnych częściach obrazu jest skuteczniejsze. Cyfrowa redukcja szumów 2D/3D umożliwia uzyskanie obrazu wyższej jakości w warunkach słabego oświetlenia.

Charakterystyka kamery BCS-P-462R3S-E-II

- Przetwornik 1/2.7" 2Mpx PS CMOS
- Kodowanie H.265+/H.264+/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów 2D/3D
- Wbudowany Web serwer, zgodność z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), P2P
- Funkcje AWB, AGC, BLC, HLC, ROI, ANR, D-WDR, Defog
- Detekcja ruchu, maski prywatności
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m
- Obiektyw motozoom 2.8~12mm
- Obudowa zewnętrzna IP67 metalowa, biała
- Obsługa kart microSD do 256GB
- Temperatura pracy -30°C ~ +60°C
- Zasilanie DC12V (tolerancja zasilania +/- 25%) / PoE

BCS-P-462R3S-G-E-II - wersja w ciemnej obudowie

Model	**BCS-P-462R3S-E-II**
System wideo	IP
System skanowania	Progressive Scan
Przetwornik	1/2.7” 2Mpx CMOS
Ilość pikseli	1920(H) × 1080(V)
Czułość	0.01Lux/F1.6 (Kolor, AGC Wł.); 0Lux(B/W, IR Wł.)

Stosunek S/N	> 52dB
Obiektyw	Motozoom 2.8~12mm F1.6; kąt widzenia H: 112.7°~28.1°, V: 60.1°~15.4°
DORI(Detect/Observe/Recognize/Identify)	2.8mm: 42m/16m/8m/4m12mm: 180m/72m/36m/18m
Balans bieli	(AWB) Auto/ręcznie
Kompensacja tła	BLC / HLC / D-WDR
Migawka	Auto/ręcznie (1~1/100000s)
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
Redukcja szumów	2D/3D NR - regulacja
Detekcja ruchu	4 obszary (regulacja: rozmiar, położenie, czułość, próg)
Strefa prywatności	4 obszary (regulacja: rozmiar, położenie)
Obrót obrazu	Mirror, flip
Wyostrzanie	Auto/ręcznie
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni	Zasięg do 30m
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Rozdzielczość	1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Strumień główny	1080P/720P@30fps
Strumień drugi	720P/D1/(640×360)/2CIF/CIF@30fps
Strumień trzeci	D1/(640×360)/2CIF/CIF@30fps
Podłączenie sieci	RJ-45 (10M/100MBase-TX)
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, P2PSNMP, SSL
Zgodność	ONVIF(Profil S, Profil G, Profil T), API
Użytkownicy	Maksymalnie 10 zalogowanych
Użytkownicy mobilni	iOS, android
Gniazdo karty pamięci	microSD do 256GB
Zasilanie	DC12V (tolerancja zasilania ±25%) / PoE(IEEE802.3 af)
Pobór mocy	6.5W
Warunki pracy	-30°C ~ +60°C, 10%~90% RH
Obudowa	Metalowa, klasa szczelności IP67
Waga	1kg
Wymiary	240×86×75mm