Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 04:39

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-bcs-p-464r3wsa-4mpix-2-812mm-p-20460.html



# Kamera IP tubowa BCS-P-464R3WSA 4Mpix 2.8~12mm

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 414,50 zł** |
| Cena netto | **1 150,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **22496** |
| Producent | **BCS IP POINT** |

## Opis produktu

Kamera tubowa 4 Mpx z obiektywem MOTOZOOM 2.8-12mm. Mechaniczny filtr podczerwieni z promiennikiem o zasięgu do 30m pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności.  Funkcja WDR 120dB poprawia dynamikę kamery i wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego, a funkcja korytarza pozwala na zmianę proporcji obrazu dla poszerzenia kąta widzenia kamery. Kamera posiada również funkcję cyfrowej redukcji szumów 3DNR, dzięki której możliwe jest uzyskanie obrazu wyższej jakości w warunkach słabego oświetlenia.

### Charakterystyka kamery BCS-P-464R3WSA

- Przetwornik 1/3" 4Mpx PS CMOS
- Kodowanie H.265+/H.264+/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów 2D/3D
- Wbudowany Web serwer, zgodność z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), P2P
- Funkcje AWB, AGC, BLC, HLC, ROI, Defog, ANR
- Poszerzona dynamika obrazu WDR(120dB)
- Funkcje inteligentne: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, detekcja twarzy, licznie osób, detekcja audio
- Detekcja ruchu, maski prywatności
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m
- Obiektyw motozoom 2.8~12mm
- Obudowa zewnętrzna IP67 metalowa, biała
- Obsługa kart microSD do 256GB
- 1 wejście i 1 wyjście alarmowe
- 1 wejście i 1 wyjście audio
- Temperatura pracy -35°C ~ +60°C
- Zasilanie DC12V (tolerancja zasilania +/-25%) / PoE

| | |
|---|---|
| **Model** | **BCS-P-464R3WSA** |
| System wideo | IP |
| System skanowania | Progressive Scan |
| Przetwornik | 1/3” 4Mpx CMOS |
| Ilość pikseli | 2592(H) × 1520(V) |
| Czułość | 0.005Lux/F1.4 (Kolor, AGC Wł.); 0Lux(B/W, IR Wł.) |
| Stosunek S/N | > 52dB |
| Obiektyw | Motozoom 2.8~12mm F1.4; kąt widzenia H: 91°~27°, V: 54.4°~13.7° |
| DORI(Detect/Observe/Recognize/Identify) | 2.8mm: 63m/25m/12m/6m12mm: 270m/108m/54m/27m |
| Balans bieli | (AWB) Auto/ręcznie |
| Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR(120dB) |
| Migawka | Auto/ręcznie (1~1/100000s) |
| Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto/ręcznie |
| Redukcja szumów | 2D/3D NR - regulacja |
| Detekcja ruchu | 4 obszary (regulacja: rozmiar, położenie, czułość, próg) |
| Strefa prywatności | 8 obszarów (regulacja: rozmiar, położenie) |
| Obrót obrazu | Mirror, flip |
| Wyostrzanie | Auto/ręcznie |
| Funkcja dzień/noc | Mechaniczny filtr ICR |
| Promiennik podczerwieni | Zasięg do 30m |
| Kompresja wideo | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG |
| Rozdzielczość | 4M(2592×1520)(2560×1440) / 3M(2048×1520) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288) |
| Strumień główny | 4M(2592×1520)@20fps; 4M(2560×1440)@25fps, 3M/1080P@30fps |
| Strumień drugi | 720P/D1/(640×360)/2CIF/CIF@30fps |
| Strumień trzeci | D1/(640×360)/2CIF/CIF@30fps |
| Audio | 1 wejście / 1 wyjście |
| Kodowanie audio | G.711A / G.711U |
| Podłączenie sieci | RJ-45 (10M/100MBase-TX) |
| Protokoły | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, P2PSNMP, SSL |
| Zgodność | ONVIF(Profil S, Profil G, Profil T), API |
| Użytkownicy | Maksymalnie 10 zalogowanych |
| Użytkownicy mobilni | iOS, android |
| Alarm | 1 wejście / 1 wyjście |
| Gniazdo karty pamięci | microSD do 256GB |
| Zasilanie | DC12V (tolerancja zasilania ±25%) / PoE(IEEE802.3 af) |
| Pobór mocy | <9W |
| Warunki pracy | -35°C ~ +60°C, 10%~90% RH |
| Obudowa | Metalowa,  klasa szczelności IP67 |
| Waga | 1kg |
| Wymiary | 253×86×78mm |