Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 02:26

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-bcs-p-tip12fwr3-2mpix-2-8mm-p-25737.html



Kamera IP tubowa BCS-P-TIP12FWR3 2Mpix 2,8mm

Cena brutto	**539,97 zł**
Cena netto	**439,00 zł**
Numer katalogowy	**28560**
Producent	**Brak**

Opis produktu

BCS-P-TIP12FWR3 - Zewnętrzna kamera tubowa, pracująca w systemie monitoringu IP. Zaliczana do rodziny "BCS POINT" cechuje się wysoką jakością wykonania, która gwarantuje niezawodność, wysoką funkcjonalność i stabilne parametry pracy ciągłej. Do jej elementów wyróżniających można zaliczyć:

- Przetwornik obrazu 1/2.7" progressive scan CMOS - max. rozdzielczość 1920 x 1080
- Stałoogniskowy obiektyw 2.8 mm (F2.0) - szeroki kąt widzenia 112.9° w poziomie
- Wbudowany WEB Server i standardowy interfejs sieciowy fast ethernet
- Obsługa sieciowych standardów PoE 802.3af i ONVIF
- Obsługa funkcji P2P i możliwość pracy w chmurze
- Sprzętowa realizacja funkcji szerokiego zakresu dynamiki WDR 120 dB
- Wbudowany oświetlacz (30 m) i mechaniczny filtr podczerwieni
- Kieszeń na kartę microSD (max. 128 GB)
- Wbudowany mikrofon
- Obsługa kompresji H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG i podwójny strumień kodowania
-

Tolerancja napięcia zasilania + / - 25%

- Szczelna obudowa zewnętrzna IP67

BCS-P-TIP12FWR3 jest kamerą uniwersalna, którą można z powodzeniem stosować w każdym standardowym systemie IP. Sprawdza się ona świetnie w obiektach takich jak domy, sklepy, magazyny lub obiekty przemysłowe. Kamera cechuje się również atrakcyjną ceną, przez co jest ona doskonałym wyborem dla osób poszukujących standardowego systemu CCTV IP.

Parametry techniczne:

- Przetwornik obrazu: 1/2.7'' PS CMOS
- Max. rozdzielczość: 1920 x 1080 (2 Mpx)
- Prędkość: max. 30 kl/s @ 2 Mpx
- Obiektyw: Stałoogniskowy
- Szerokość ogniskowej: 2.8 mm
- Kąt widzenia: Poziom - 112.9°, pion - 59.1°
- Color24: NIE
- Zasięg oświetlacza: Do 30 m
- Czułość: 0 lux (wł. IR)
- Dzień/noc: TAK
- Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR): TAK
- Kompresja obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- SMD: NIE
- IVS: NIE

- Funkcje: Dzien/noc, DNR, AWB, AGC, AES, BLC, HLC, ROI, Defog, Strefy prywatnosci
- Interfejs Ethernet: 10 / 100 Mb/s
- Obsługa audio: TAK
- Wbudowany mikrofon: TAK
- Karta SD / microSD: TAK
- Obudowa: IP67
- Kolor obudowy: Jasny
- Obudowa zewnętrzna: TAK
- Zasilanie: 12 V DC / PoE 802.3af
- Pobór mocy: max. 7 W
- Wymiary: 165 x 63 x 62 mm
- Waga: 0.39 kg