

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-bcs-p-tip12fwr3-2mpix-2-8mm-p-25737.html>

## Kamera IP tubowa BCS-P-TIP12FWR3 2Mpix 2,8mm

Cena brutto	<b>539,97 zł</b>
-------------	------------------

Cena netto	<b>439,00 zł</b>
------------	------------------

Numer katalogowy	<b>28560</b>
------------------	--------------

Producent	<b>Brak</b>
-----------	-------------

### Opis produktu

BCS-P-TIP12FWR3 - Zewnętrzna kamera tubowa, pracująca w systemie monitoringu IP. Zaliczana do rodziny "BCS POINT" cechuje się wysoką jakością wykonania, która gwarantuje niezawodność, wysoką funkcjonalność i stabilne parametry pracy ciągłej. Do jej elementów wyróżniających można zaliczyć:

- Przetwornik obrazu 1/2.7" progressive scan CMOS - max. rozdzielczość 1920 x 1080
- Stałogniskowy obiektyw 2.8 mm (F2.0) - szeroki kąt widzenia 112.9° w poziomie
- Wbudowany WEB Server i standardowy interfejs sieciowy fast ethernet
- Obsługa sieciowych standardów PoE 802.3af i ONVIF
- Obsługa funkcji P2P i możliwość pracy w chmurze
- Sprzętowa realizacja funkcji szerokiego zakresu dynamiki WDR 120 dB
- Wbudowany oświetlacz (30 m) i mechaniczny filtr podczerwieni
- Kieszeń na kartę microSD (max. 128 GB)
- Wbudowany mikrofon
- Obsługa kompresji H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG i podwójny strumień kodowania
-

Tolerancja napięcia zasilania + / - 25%

•

Szczelna obudowa zewnętrzna IP67

BCS-P-TIP12FWR3 jest kamerą uniwersalną, którą można z powodzeniem stosować w każdym standardowym systemie IP. Sprawdza się ona świetnie w obiektach takich jak domy, sklepy, magazyny lub obiekty przemysłowe. Kamera cechuje się również atrakcyjną ceną, przez co jest ona doskonałym wyborem dla osób poszukujących standardowego systemu CCTV IP.

### **Parametry techniczne:**

•

Przetwornik obrazu: 1/2.7" PS CMOS

•

Max. rozdzielczość: 1920 x 1080 (2 Mpx)

•

Prędkość: max. 30 kl/s @ 2 Mpx

•

Obiektyw: Stałoogniskowy

•

Szerokość ogniskowej: 2.8 mm

•

Kąt widzenia: Poziom - 112.9°, pion - 59.1°

•

Color24: NIE

•

Zasięg oświetlacza: Do 30 m

•

Czułość: 0 lux (wł. IR)

•

Dzień/noc: TAK

•

Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR): TAK

•

Kompresja obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

•

SMD: NIE

•

IVS: NIE

- Funkcje: Dzień/noc, DNR, AWB, AGC, AES, BLC, HLC, ROI, Defog, Strefy prywatności
- Interfejs Ethernet: 10 / 100 Mb/s
- Obsługa audio: TAK
- Wbudowany mikrofon: TAK
- Karta SD / microSD: TAK
- Obudowa: IP67
- Kolor obudowy: Jasny
- Obudowa zewnętrzna: TAK
- Zasilanie: 12 V DC / PoE 802.3af
- Pobór mocy: max. 7 W
- Wymiary: 165 x 63 x 62 mm
- Waga: 0.39 kg