Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 03:08

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-bcs-p-tip24fsr4-ai1-4mpix-2-8mm-p-24266.html



# Kamera IP tubowa BCS-P-TIP24FSR4-Ai1 4Mpix 2,8mm

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 100,85 zł** |
| Cena netto | **895,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **26874** |
| Producent | **Brak** |

## Opis produktu

| | |
|---|---|
| System wideo | IP |
| System skanowania | Progressive Scan |
| Przetwornik | 1/3" 4Mpx CMOS |
| Ilość pikseli | 2688(H) x 1520(V) |
| Czułość | 0.003Lux/F1.6 (Kolor, AGC Wł.) 0Lux(B/W, IR Wł.) |
| Stosunek S/N | > 56dB |
| Obiektyw | 2.8mm F1.6 |
| Focus | Stały |
| Kąt widzenia | H: 101.1°, V: 55.3° |
| DORI | Detekcja 63m / Obserwacja 25m / Rozpoznanie 13m / Identyfikacja 6m |
| Balans bieli | (AWB) Auto/ręcznie |
| Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR(120dB) |
| Migawka | Auto/ręcznie (1~1/100000s) |

| | |
|---|---|
| Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto/ręcznie |
| Redukcja szumów | 2D/3D NR |
| Detekcja ruchu | 4 obszary |
| Strefa prywatności | 4 obszary |
| Obrót obrazu | Mirror, flip |
| Funkcja dzień/noc | Mechaniczny filtr ICR |
| Promiennik podczerwieni | Zasięg do 40m |
| Kompresja wideo | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG |
| Rozdzielczość | 4Mpx(2688x1520)(2560x1440) / 3Mpx(2304x1296) / 1080p(1920x1080) / 720p(1280x720) / D1(704x576) / (6 2CIF(704x288) / CIF(352x288) |
| Strumień główny | 4Mpx/3Mpx/1080p 30kl/s |
| Strumień drugi | 720P/D1/(640x360)/2CIF/CIF 30kl/s |
| Strumień trzeci | D1/(640x360)/2CIF/CIF 30kl/s |
| Audio | Wbudowany mikrofon |
| Kompresja audio | G.711 |
| Podłączenie sieci | RJ-45 (10/100Mb/s) |
| Protokoły | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, S SNMP, QoS, P2P |
| Zgodność | ONVIF(S/G/T) |
| Karta pamięci | microSD 256GB |
| Użytkownicy | Maksymalnie 10 zalogowanych |
| Użytkownicy mobilni | iOS, android |

| | |
|---|---|
| Zasilanie | DC12V (±25%) / PoE(802.3af) |
| Pobór mocy | <4W |
| Warunki pracy | -30°C ~ +60°C, 10%~90% RH |
| Obudowa | Metalowa, IP67 |
| Wymiary | 156x63mm |