

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-bcs-p-tip45vrs5-5mpix-2-8-12mm-mz-p-28541.html>

Kamera IP tubowa BCS-P-TIP45VSR5 5Mpix 2,8-12mm MZ

| | |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto | 1 081,27 zł |
| Cena netto | 879,08 zł |
| Numer katalogowy | 31699 |
| Kod producenta | BCS-P-TIP45VSR5 |
| Producent | Brak |

Opis produktu

Sieciowa kamera tubowa model BCS-P-TIP45VSR5 marki BCS Point.

Kamera 5Mpx ze regulowanym obiektywem 2.8 ~ 12mm typu motozoom. Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx CMOS Starlight zapewnia doskonałe odwzorowanie rejestrowanego obrazu.

Wyposażona została w promiennik podczerwieni o zasięgu do 50m, który umożliwi kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności.

Funkcja WDR poprawia dynamikę kamery i wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego, a funkcja Defog pozwala na redukcję zakłóceń podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych. Posiada także cyfrową redukcję szumów 3DNR, dzięki której możliwe jest uzyskanie obrazu wyższej jakości w warunkach słabego oświetlenia. Kodek ROI umożliwia zaznaczenie obszaru wideo i poprawę jakości wybranego fragmentu. Funkcja AWB zapewnia automatyczny balans bieli, z kolei zaś AGC odpowiada za automatyczne wzmocnienie sygnału w razie potrzeby. BLC i HLC poprawiają jakość obrazu w miejscach prześwietlonych. Posiada funkcję AES, dzięki której kamera automatycznie dostosuje pracę urządzeń optycznych do aktualnych warunków oświetlenia.

Kamera posiada podstawowe funkcje takie jak: detekcja ruchu i maski prywatności.

Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB.
Urządzenie posiada wbudowany mikrofon.

Obudowa urządzenia wykonana została w standardzie IP67, która zapewnia szczelność i ochronę przed pyłami oraz warunkami atmosferycznymi.

Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P.

Możliwość obsługi urządzenia za pomocą aplikacji mobilnej (Android,iOS).

Kamera dostępna w białej lub grafitowej wersji kolorystycznej.

Charakterystyka

- Przetwornik: 1/2.7" 5Mpx CMOS Starlight,
- Rozdzielczość: 2880×1620,
- Obiektyw: 2.8~12 mm/F1.6 , motozoom,
-

Kąt widzenia: H: 108.79°~ 33.23°, V: 56.90°~ 18.33°,

•

Zasięg promiennika IR : do 50 metrów,

•

Funkcje: AWB, AGC, AES, BLC, HLC, ROI, Defog, WDR(120dB), 2D/3D DNR,

•

Klasa szczelności: IP67,

•

Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB,

•

Wbudowany mikrofon,

•

Podstawowe funkcje: detekcja ruchu, maski prywatności,

•

Zasilanie: DC12V oraz PoE (802.3af).