Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 05:53

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-bcs-p421r3wa-1-3mpix-3-6mm-p-11465.html



Kamera IP tubowa BCS-P421R3WA 1,3Mpix 3,6mm

Cena brutto	**922,50 zł**
Cena netto	**750,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**12269**
Producent	**BCS IP POINT**

Opis produktu

Kamera tubowa **1,3 Mpix** z mechanicznym filtrem podczerwieni z promiennikiem o zasięgu do **30m** pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Obiektyw stałoogniskowy **3,6mm** o kącie widzenia 76° (wide). Funkcja **WDR** (120dB) poprawia dynamikę kamery i wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego, a funkcja korytarza pozwala na zmianę proporcji obrazu dla poszerzenia kąta widzenia kamery. Cyfrowa redukcja szumów 2DNR dzięki której możliwe jest uzyskanie obrazu wyższej jakości w warunkach słabego oświetlenia.

Charakterystyka kamery BCS-P421R3WA

- Przetwornik 1/3" 1.3Megapixel SONY CMOS
- Kodowanie H.264 & MJPEG
- Obsługa trzech strumienia kodowania
- Czułość: Kolor: 0. 06Lux/F1.8, 50IRE; B/W: 0.03Lux/F1.8, 50IRE; 0Lux/F1.8(wł. IR)
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów NR
- Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Manager), P2P
- Funkcja Poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja korytarza - zmiana proporcji obrazu dla poszerzenia kąta widzenia kamery
- Funkcja ROI - region zainteresowania
- Punkcja EIS
- Obiektyw stałoogniskowy 3,6mm o kącie widzenia 76° (wide)
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m z możliwością regulacji zasięgu
- Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu w technologii Black Glass
- Obudowa zewnętrzna IP66
- Temperatura pracy -35°C ~ +60°C
- Uchwyt z przepustem kablowym z systemem Easy Adjustment
- Zasilanie DC12V i PoE
- Aplikacja mobilna (Android, iOS)
- Onvif ver. 2.4
- Obudowa typu SLIM
-

Podstawowe cechy kamery BCS-P421R3WA

System skanowania	Progressive scane	
Przetwornik	1/3” 1.3 Megapixela SONY CMOS	
Ilość pikseli	1280(H)x960(V)	
Czułość	Kolor: 0. 06Lux/F1.8 IRE50, B/W: 0.03Lux/F1.8 IRE50; 0Lux/F1.8(wł. IR)	
Funkcje podstawowe	Obiektyw	3,6mm F1.8
	Kompensacja tła	Wył. – wł (BLC)
	Funkcja poszerzonej dynamiki	Wył.-wł (WDR 120dB) płynna regulacja
	Migawka	Auto, Ręczna (1/6-1/8000),

		zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola wzmocnienia (AGC)	Wył. – wł
	Redukcja szumów (DNR)	2D Wył. – wł
Funkcje dodatkowe	Detekcja ruchu	wł./wył. 4 strefy (regulacja położenia, rozmiaru, czułości pól detekcji)
	Strefy zastrzeżone	wł./wył. 4 obszary
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)
	Promiennik podczerwieni	Zasięg 30m
	Diody promiennika	Diody wysokiej mocy 3gen; czas świecenia 50 000g.
Wejśca / Wyjścia	Alarmowe	1/1
	Audio	1/1
Funkcje video	Kompresja	H.264 / MJPEG
	Rozdzielczość	1280x960 1,3MP / 720P(1280×720) / D1(704×576) / CIF(352×288)
	Prędkość transmisji strumienia głównego	1,3Mpx / 720p (1 ~ 30kl/sek)
	Prędkość transmisji pod strumienia 1	1,3Mpx / 720p (1 ~ 30kl/sek)
	Prędkość transmisji pod strumienia 2	D1 (1 ~ 30kl/sek)
	Przepływność	H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 12288Kbps
Funkcje sieci	Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
	Protokoły	L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, Qos, NTP, FTP, HTTP, SNMP, SIP
	ONVIF	ONVIF Ver. 2.4
	Użytkownicy mobilni	Android,
	Użytkownicy	Maksymalnie 6 zalogowanych
	Zabezpieczenia dostępu	Hasło dostępu do konfiguracji i podglądu
Zasilanie:	12VDC / POE (802.3af)	
Pobór mocy	3,5W / 7,5W z wł IR	
Temperatura pracy	-35°C ~ +60°C / IP66	
Waga	0,58kg	
Wymiary dł/wys/szer	187,8mm×76mm×44mm	