

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-bcs-p422r3a-2mpix-3-6mm-p-11464.html>



Kamera IP tubowa BCS-P422R3A 2Mpix 3,6mm

Cena brutto	984,00 zł
Cena netto	800,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	12268
Producent	BCS IP POINT

Opis produktu

Kamera tubowa 2 Mpix z mechanicznym filtrem podczerwieni z promiennikiem o zasięgu do **30m** pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Obiektyw stałogniskowy **3,6mm** o kącie widzenia **85°** (wide). Funkcja D-WDR poprawia dynamikę kamery i wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego, a funkcja korytarza pozwala na zmianę proporcji obrazu dla poszerzenia kąta widzenia kamery. Cyfrowa redukcja szumów 2DNR dzięki której możliwe jest uzyskanie obrazu wyższej jakości w warunkach słabego oświetlenia.

Charakterystyka kamery BCS-P422R3A

- Przetwornik 1/2,8" 2Megapixel SONY CMOS
- Kodowanie H.264 & MJPEG
- Obsługa trzech strumienia kodowania
- Czułość: Kolor: 0.06Lux/F1.8, 50IRE; B/W: 0.03Lux/F1.8, 50IRE; 0Lux/F1.8(wł. IR)
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów NR
- Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Manager), P2P
- Funkcja Poszerzonej dynamiki D-WDR
- Funkcja korytarza - zmiana proporcji obrazu dla poszerzenia kąta widzenia kamery
- Funkcja ROI - region zainteresowania
- Obiektyw stałogniskowy 3,6mm o kącie widzenia 85° (wide)
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m z możliwością regulacji zasięgu
- Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu w technologii Black Glass
- Obudowa zewnętrzna IP66
- Temperatura pracy -35°C ~ +60°C
- Uchwyt z przepustem kablowym z systemem Easy Adjustment
- Zasilanie DC12V i PoE
- Aplikacja mobilna (Android, iOS)
- Onvif ver. 2.4
- Obudowa typu SLIM

Podstawowe cechy kamery BCS-P422R3A

System skanowania	Progressive scane	
Przetwornik	1/2,8" 2 Megapixela SONY CMOS	
Ilość pikseli	1920(H)x1080(V)	
Czułość	Kolor: 0.06Lux/F1.8, 50IRE B/W: 0.03Lux/F1.8, 50IRE; 0Lux/F1.8(wł. IR)	
Stosunek S/N	> 52dB (AGC wył.)	
Funkcje podstawowe	Obiektyw	3,6mm F1.8
	Kompensacja tła	Wył. - wł (BLC/WDR)
	Funkcja poszerzonej dynamiki	Wył.-wł (D-WDR) płynna regulacja
	Migawka	Auto, Ręczna (1/6-1/8000),

		zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola wzmocnienia (AGC)	Wyt. - wł
	Redukcja szumów (DNR)	2D Wyt. - wł
Funkcje dodatkowe	Detekcja ruchu	wł./wyt. 4 strefy (regulacja położenia, rozmiaru, czułości pól detekcji)
	Strefy zastrzeżone	wł./wyt. 4 obszary
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)
	Promiennik podczerwieni	Zasięg 30m
	Diody promiennika	Diody wysokiej mocy 3gen; czas świecenia 50 000g.
Wejścia / Wyjścia	Alarmowe	1/1
	Audio	1/1
Funkcje video	Kompresja	H.264 / MJPEG
	Rozdzielczość	2Mpx / 1080p (1920x1080) / 1280x960 1,3MP / 720P(1280x720) / D1(704x576) / CIF(352x288)
	Prędkość transmisji strumienia głównego	2Mpx / 1080p (1 ~ 30kl/sek)
	Prędkość transmisji pod strumienia 1	2Mpx / 1080p (1 ~ 30kl/sek)
	Prędkość transmisji pod strumienia 2	D1 (1 ~ 30kl/sek)
	Przepływność	H.264: 32K ~ 8192Kbps,
		MJPEG: 32K ~ 12288Kbps
Funkcje sieci	Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
	Protokoły	L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, Qos, NTP, FTP, HTTP, SNMP, SIP
	ONVIF	ONVIF Ver. 2.4
	Użytkownicy mobilni	Android,
	Użytkownicy	Maksymalnie 6 zalogowanych
	Zabezpieczenia dostępu	Hasło dostępu do konfiguracji i podglądu
Zasilanie:	12VDC / POE (802.3af)	
Pobór mocy	3,5W / 7,5W z wł IR	
Temperatura pracy	-35°C ~ +60°C / IP66	
Waga	0,58kg	
Wymiary dł/wys/szer	187,8mm×76mm×44mm	