

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-bcs-tip3200ir-e-iii-2mpix-3-6mm-p-13683.html>



## Kamera IP tubowa BCS-TIP3200IR-E-III 2Mpix 3,6mm

Cena brutto	<b>567,03 zł</b>
Cena netto	<b>461,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>14817</b>
Producent	<b>BCS</b>

### Opis produktu

Uniwersalna kamera tubowa 2 megapixelowa, model **BCS-TIP3200IR-E-III**, marki **BCS Line** z obiektywem stało ogniskowym. Mechaniczny filtr podczerwieni i promiennik o zasięgu 30m z diodami wysokiej mocy pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Funkcja DWDR poprawiająca dynamikę kamery wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Uchwyt z przepustem kablowym pozwala na zamocowanie kamery zarówno na ścianie jak i suficie. Obudowa zewnętrzna z IP66 metalowa. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC lub poprzez PoE (802.3af).

### Charakterystyka kamery

- Przetwornik 1/2.7" 2 Megapixeles CMOS
- Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG
- Obsługa dwóch strumieni kodowania
- 25kl/s przy rozdzielczości 1080p
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- DWDR, AWB, AGC, BLC
- Wbudowany obiektyw 3.6mm
- Wbudowany wysokiej wydajności promiennik IR LED zasięg (30 metrów)
- Zasilanie DC12V, PoE 802.3af
- Standard IP66
- Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS

### Dane techniczne

Ogólne	
System skanowania	Progresywny
Przetwornik	1.2.7" 2 Megapixela CMOS
Ilość pikseli	2048(H)x1536(V)
Czułość	Kolor: 0.2Lux/F1.2 B/W: 0.01Lux/F1.2; 0Lux/F1.2 (wł. IR)
Stosunek S/N	> 50dB (AGC wył.)
Balans bieli (ATW)	automatyczny/ręczny
Funkcje podstawowe	
Obiektyw	3.6mm F1.6
Kompensacja tła	Wył. - wł (BLC)
Funkcja dynamiki poszerzonej	Wył. - wł. (D-WDR)
Migawka	Auto, Ręczna (1/50~1/10000s), zabezpieczenie przed migotaniem

Kontrola wzmocnienia (AGC)	Wył. - wł
Redukcja szumów (NR)	3D Wył. - wł. działa tylko przy włączonym AGC
<b>Funkcje dodatkowe</b>	
Detekcja ruchu	wł./wył. (regulacja położenia, rozmiaru, czułości pól detekcji)
Strefy zastrzeżone	wł./wył. 4 obszary
Odbicie lustrzane	wł./wył.
Wyostrzanie	wł./wył - płynna regulacja
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny Filtr (ICR)
Promiennik podczerwieni	Zasięg 30m
<b>Funkcje video</b>	
Kompresja	H.264 / MJPEG
Rozdzielczość	1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / CIF(352×288)
Prędkość transmisji	Główny: 2M(1~25fps)/720P(1 ~ 25/30fps) Podstrumień: D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
Przepływność	H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 12288Kbps
<b>Funkcje sieci</b>	
Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
ONVIF	Onvif profil S
Użytkownicy mobilni	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Użytkownicy	Maksymalnie 10 zalogowanych
<b>Pozostałe</b>	
Zasilanie	12VDC / POE (802.3af)
Pobór mocy	6W z wł. IR
Temperatura pracy	-30°C ~ +50°C, IP66
Waga	0.45KG
Wymiary śred/wys	155×66mm