Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 03:03

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-bcs-tip3501ir-e-g-v-5-5mpix-2-8mm-p-24351.html



Kamera IP tubowa BCS-TIP3501IR-E-G-V 5 5Mpix 2,8mm

Cena brutto	**1 179,57 zł**
Cena netto	**959,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**26977**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Uniwersalna kamera tubowa 5Mpx ze stałym obiektywem 2,8mm. Mechaniczny filtr podczerwieni i promiennik o zasięgu 30m z diodami wysokiej mocy pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Funkcja WDR(120dB) poprawiająca dynamikę kamery wydobywa większą ilość szczegółów. Obudowa metalowa pozwala na zastosowanie kamery na zewnątrz (IP67). Kamera zasilana jest napięciem 12V DC lub poprzez PoE.

Kamera posiada możliwość strumieniowania obrazu w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem protokołu RTMP w popularnych serwisach streamingowych.

CECHY PRODUKTU

- Przetwornik 1/2.7" 5Mpx PS CMOS
- Kodowanie H.265+/H.264+/MJPEG
- Obsługa dwóch strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Funkcje AGC, AES, AWB, BLC, HLC, WDR(120dB), ROI, 3DNR
- Obiektyw 2.8mm F1.6
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m
- Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (iOS, android), P2P, Onvif
-

Detekcja ruchu, maski prywatności

- Funkcje inteligentne: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar
- Obudowa zewnętrzna metalowa IP67
- Gniazdo karty pamięci microSD max. 256GB
- Zasilanie 12V DC i PoE
- Adaptery pasujące do kamery: BCS-AT3-G, BCS-AT135-G

SPECYFIKACJA

System skanowania	Progressive Scan
System	IP
RAM/ROM	256MB/128MB
Przetwornik	1/2.7" 5Mpx CMOS
Ilo?? pikseli	2592(H) x 1944(V)
Czu?o??	0.008Lux/F1.5 (Kolor), 0Lux/F1.5 (IR W?.)
Balans bieli	(AWB) Auto/r?cznie
Obiektyw	Sta?y 2.8mm F1.6
K?t widzenia	H: 103°, V: 71°
DORI	Detekcja: 56m / Obserwacja: 22m / Rozpoznanie: 11m / Identyfikacja: 6m

Kompensacja t?a	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto/r?cznie (1/3~1/100000s)
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/r?cznie
Redukcja szumów	3D DNR - regulacja
Detekcja ruchu	4 obszary
Strefa prywatno?ci	4 obszary
Obrót obrazu	Mirror, flip 90°, 180°, 270°
Wyostrzanie	Auto
Funkcja dzie?/noc	Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni	1 dioda IR zasi?g do 30m
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Rozdzielczo??	5M(2592x1944) / 4M(2688x1520) / 3M(2304x1296) / 1080P(1920x1080) / 1.3M(1280x960) / 720P(1280x720) / D1(704x576/704x480) / VGA(640x480) / CIF(352x288/352x240)
Pr?dko?? transmisji strumienia g?ównego	5M(1~20kl./s), 4M/3M/1080P/1.3M/720P(1~25/30kl./s)
Pr?dko?? transmisji strumienia drugiego	D1/VGA/CIF(1~25/30kl./s)
Bitrate	H.264: 32Kb/s~8192Kb/s, H.265: 12Kb/s~8192Kb/s
Pod??czenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
Protoko?y	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour

Zgodno??	ONVIF(Profil S/Profil G/Profil T);CGI; P2P; Milestone; Genetec
U?ytkownicy	Maksymalnie 20 zalogowanych
U?ytkownicy mobilni	iOS, android
Gniazdo karty pami?ci	microSD do 256GB
Zasilanie	DC12V (tolerancja zasilania ±30%) / PoE(802.3af)
Pobór mocy	<5.6W
Warunki pracy	-40°C ~ +60°C, ? 95% RH
Obudowa	Metalowa IP67
Wymiary	∅70x166.2mm