Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 02:18

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-bcs-tip3801ir-e-v-8mpix-2-8mm-p-25520.html



Kamera IP tubowa BCS-TIP3801IR-E-V 8Mpix 2,8mm

Cena brutto	**1 351,77 zł**
Cena netto	**1 099,00 zł**
Numer katalogowy	**28314**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Rozdzielczość	8 Mpx
Przetwornik	1/2.7''
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	3840(H)x2160(V)
RAM	256MB
ROM	128MB
Obiektyw	Stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F2.0
Focus	Stały
Iris	Stały
Kąt widzenia	H: 105° V: 56° D: 125°
DORI	Detekcja 75m/ Obserwacja 30m/ Rozpoznanie 15m/ Identyfikacja 7m

Czułość kamery	0.009Lux(F2.0) 0Lux(IR)
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	8Mpx(3840x2160) / 6Mpx(3072x2048) / 5Mpx(3072x1728)(2592x1944) / 4Mpx(2688x1520) / 3Mpx(2048x1536) / 2Mpx(1920x1080) / 1.3Mpx(1280x960) / 720P(1280x720) / D1(704x576/704x480) / VGA(640x480) / CIF(352x2
Strumień główny	3840x2160(15kl/s) 2688x1520(25/30kl/s)
Strumień drugi	704x576(1~25kl/s) 704x480(1~30kl/s)
Bitrate	H.264: 32Kb/s~8192Kb/s,H.265: 12Kb/s~8192Kb/s
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Promiennik IR	30m
Ai - Ochrona perymetryczna	Tak

Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć	RJ-45 10/100 Mb/s
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPn Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 5.5W
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-40°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	70x166.2mm