Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 04:18

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-bcs-tip4501ir-ai-5mpix-2-8mm-p-24476.html



Kamera IP tubowa BCS-TIP4501IR-Ai 5Mpix 2,8mm

Cena brutto	**1 396,05 zł**
Cena netto	**1 135,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**27123**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Uniwersalna kamera tubowa 5 megapixelowa, z obiektywem stałoogniskowym 2.8mm. Mechaniczny filtr podczerwieni i promiennik w technologii o zasięgu 50m z diodami wysokiej mocy pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Funkcja WDR poprawiająca dynamikę kamery wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Kamera posiada obudowę zewnętrzną IP67, zasilana jest napięciem 12V DC lub poprzez PoE (802.3af).

Kamera jest następcą poprzedniego modelu: BCS-TIP4401AIR-IV

CECHY PRODUKTU

- Przetwornik 1/2.7" 5Mpx PS CMOS
- Technologia Starlight
- Kodowanie H.265+/H.264+/H.264B/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Funkcje AGC, AES, AWB, BLC, HLC, WDR(120dB), ROI, 3D DNR
- Obiektyw stały 2.8mm F1.6
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 50m
- Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(iOS, android), P2P, Onvif

- Detekcja ruchu, maski prywatności
- Funkcje inteligentne: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, ochrona perymetryczna, detekcja twarzy, liczenie osób, zagubiony/pozostawiony obiekt, mapa ciepła
- Obudowa zewnętrzna metalowa IP67
- Gniazdo karty pamięci microSD max. 256GB
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 6KV
- Zasilanie 12V DC i PoE
- Adaptery pasujące do kamery: BCS-AT48, BCS-AT135, BCS-ASM

SPECYFIKACJA

System skanowania	Progressive Scan
System	IP
RAM/ROM	512MB/128MB
Przetwornik	1/2.7" 5Mpx CMOS
Ilo?? pikseli	2592x1944
Czu?o??	0.005Lux/F1.6 (Kolor), 0Lux/F1.6 (IR W?.)
Balans bieli	(AWB) Auto/r?cznie
Obiektyw	Sta?y 2.8mm F1.6
K?t widzenia	H: 102°, V: 71°

DORI(Detect/Observe/Recognize/Identify)	56m/22m/11m/6m
Kompensacja r?a	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto/r?cznie (1/3~1/100000s)
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/r?cznie
Redukcja szumów	3D DNR
Detekcja ruchu	4 obszary
Strefa prywatno?ci	4 obszary
Obrót obrazu	Mirror, flip 90°, 180°, 270°
Wyostrzanie	Auto
Funkcja dzie?/noc	Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni	50m
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / H.264B / H.265H / MJPEG
G?ówny strumie?	2592x1944(1kl./s-20kl./s) 2560x1440(1kl./s-25/30kl./s) 1920x1080(1kl./s-50/60kl./s)
Drugi strumie?	D1 (1 kl./s-20/30 kl./s) D1 (1 kl./s-50 kl./s)
Trzeci strumie?	1080P (1 kl./s-17 kl./s)
Bitrate	H.264: 32 Kbps-8192 Kbps H.265: 19 Kbps-8192 Kbps
Pod??czenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
Protoko?y	IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP; DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;802.1x;SNMP

Zgodno??	ONVIF(Profil S/Profil G/Profil T);CGI; P2P
U?ytkownicy	Maksymalnie 20 zalogowanych
U?ytkownicy mobilni	iOS, android
Gniazdo karty pami?ci	MicroSD do 256GB
Zasilanie	DC12V (±30%) / PoE(802.3af) / ePoE
Pobór mocy	<6.8W
Warunki pracy	-30°C ~ +60°C, ? 95% RH
Obudowa	Metalowa IP67
Wymiary	182.3x 70.0x70.0mm