Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 02:18

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-bcs-tip6201itc-iii-2mpix-anpr-p-25794.html



Kamera IP tubowa BCS-TIP6201ITC-III 2Mpix ANPR

Cena brutto	**5 976,57 zł**
Cena netto	**4 859,00 zł**
Numer katalogowy	**28626**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Kamera tubowa BCS serii PRO, 2 Mpx z obiektywem motozoom 3.2~10.5mm. Kamera umożliwia automatyczne inteligentne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych ARTR (rozpoznawanie typu pojazdu, marki, serii, koloru, pojazdów bez tablic), a ponadto porównuje je z uzupełnioną biała i czarną listą numerów. Możliwe jest także sterowanie szlabanem przez wyjście przekaźnikowe. Mechaniczny filtr podczerwieni i promiennik o zasięgu 12m z diodami wysokiej mocy pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Kamera posiada 3 wejścia i 3 wyjścia alarmowe, 1 wejście i 1 wyjście audio. Obudowa metalowa zewnętrzna, o klasie szczelności IP67. Wbudowane gniazdo pamięci pozwala na podłączenie do kamery karty micro SD o pojemności do 128GB. Zasilanie 12V DC, 24V AC, PoE.

CECHY PRODUKTU

- Przetwornik 1/2.8" 2Mpx PS CMOS
- Kodowanie H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa dwóch strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(iOS, android), P2P, Onvif
- Automatyczne inteligentne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych ARTR (rozpoznawanie typu pojazdu, marki, serii, koloru, pojazdów bez tablic)
- Sterowanie wyjściem przekaźnikowym
- OSD: data, godzina, nr tablicy rejestracyjnej, prędkość
- Metadane pojazdu

- Funkcje AWB, AGC, AES, BLC, HLC, 3DNR, WDR(96dB)
- Obiektyw motozoom 3.2~10.5mm
- Promiennik podczerwieni o zasięgu 12m
- Ochrona IP67
- 3 Wejścia i 3 wyjścia alarmowe
- 1 Wejście i 1 wyjście audio
- RS232, RS485, BNC
- Gniazdo karty pamięci microSD max. 128 GB
- Zasilanie 12V DC, 24V AC, PoE
- Uchwyt ścienny w zestawie

SPECYFIKACJA

System wideo	IP
Przetwornik	1/2.8 2Mpx CMOS
Ilo?? pikseli	1920x1080
Obiektyw	Motozoom 3.2~10.5mm Auto iris (W: 1.6-T: 3.3)
K?t widzenia	H: 108.1°-30.3°; V: 56.3°-17.1°; D: 130.9°-34.8°
Balans bieli	(AWB) Auto/r?cznie
Kompensacja t?a	WDR(96dB), 3DNR

Migawka	1/50~1/10000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/r?cznie
Wyostrzanie	Auto/r?cznie
Dzie?/noc	Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
IR	12m
Kompresja wideo	H.264B/H.264M/H.264H/H.265/MJPEG
G?ówny strumie?	1080p (1920 x 1080)/720p (1280 x720)
Drugi strumie?	720p (1280 x 720)/D1 (704 x 576, 704 x 480)/CIF (352 x 288, 352 x 240)
Bitrate	H.264B/H.264M/H.264H/H.265: 32Kbps-32768Kbps MJPEG: 512Kbps-65536Kbps
Audio	1 wej?cie / 1 wyj?cie
Alarm	3 wej?cia / 3 wyj?cia (2 wyj?cia optyczne, 1 wyj?cie przeka?nikowe)
Pod??czenie sieci	RJ-45 (100/1000Base-T)
Zgodno??	CGI, SDK, ONVIF
U?ytkownicy	Maksymalnie 20 zalogowanych
U?ytkownicy mobilni	iOS, android
Gniazdo karty pami?ci	MicroSD do 128GB
Zasilanie	DC 12V, AC 24, PoE
Warunki pracy	-30°C~+65°C, 10%~90% RH

Obudowa	IP67
Wymiary	486.7x124.3x185.5mm