

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-bcs-tip8201itc-2mpix-4-8mm-mz-p-13039.html>

Kamera IP tubowa BCS-TIP8201ITC 2Mpix 4-8mm MZ



Cena brutto	4 440,30 zł
Cena netto	3 610,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	14051
Producent	BCS

Opis produktu

Kamera tubowa 2 Megapixele z obiektywem zmiennoogniskowym motozoom 4-8mm z inteligentnym promiennikiem podczerwieni. Funkcja cyfrowej redukcji szumów 3DNR pozwala na polepszenie jakości obrazu nawet w warunkach niedostatecznego oświetlenia. Uchwyt z przepustem kablowym ułatwiający dopasowanie kąta widzenia kamery i dostępne jako opcja adaptory montażowe ułatwiają instalację kamery na elewacji. Obudowa zewnętrzna metalowa z IP67. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC lub poprzez PoE (802.3af).

Cechy produktu

- Przetwornik 1/1.9" 2Megapixel PS CMOS
- Kodowanie H.264 & MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni,
- Zmiennoogniskowy obiektyw motozoom 4mm-8mm
- Inteligentny promiennik podczerwieni
- 2 Wejścia i 1 wyjście alarmowe,
- Biała lista numerów rejestracyjnych (obsługa przekaźnika)
- Obudowa zewnętrzna IP67
- Zasilanie AC24V

Specyfikacja

System skanowania

Przetwornik

Ilość pikseli

Czułość

Stosunek S/N

Balans bieli (ATW)

Funkcje podstawowe

Obiektyw

Kompensacja tła

Funkcja poszerzonej dynamiki

Migawka

Kontrola wzmocnienia (AGC)

Redukcja szumów 3D DNR

Funkcje dodatkowe

Biała lista

Wejście / wyjście alarmowe

Funkcje video

Kompresja

Rozdzielczość

Prędkość transmisji strumienia głównego

Funkcje sieci

Podłączenie sieci

Zabezpieczenia dostępu

Zasilanie:

Pobór mocy

Temperatura pracy

Waga

Wymiary dł/wys/szer

Progressive scan

1/1.9" 2Megapixel PS CMOS

1920(H)×1080(V)

Kolor: 0.002Lux/F1.2, B/W: 0,0002Lux/F1.2

> 50dB (AGC wyl.)

automatyczny/ręczny

4-8mm F1.8 MOTOZOOM

Wyl. - wł (BLC)

Wyl.-wł (Ultra WDR) płynna regulacja do 120dB

Auto, Ręczna (1/12.5-1/10000), zabezpieczenie

przed migotaniem

Wyl. - wł

Wyl. - wł

Obsługa do 10000 tablic rejestracyjnych

2 / 1

H.264 / MJPEG

1080P(1920×1080)

1080P

RJ-45 (10/100Base-T)

Hasło dostępu do konfiguracji i podglądu

AC24V

<15 z wł IR

-30°C ~ +60°C

1,4kg

272.9mm × 94.9mm × 94.9mm

