Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 04:55

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-bcs-tip8401air-iv-4mpix-2-7-13-5m-p-17255.html



Kamera IP tubowa BCS-TIP8401AIR-IV 4Mpix 2,7-13,5m

Cena brutto	**1 765,05 zł**
Cena netto	**1 435,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**18903**
Producent	**BCS**

Opis produktu

Kamera tubowa 4.0 MPx BCS-TIP8401AIR-IV ze zdalnie regulowanym obiektywem o ogniskowej w zakresie 2.7 do 13.5 mm MOTOZOOM. Kamera posiada zewnętrzną metalową obudowę z klasą szczelności IP66 oraz uchwyt z przepustem kablowym ułatwiającym dopasowanie optymalnego kąta widzenia urządzenia. Dodatkowo została wyposażona w gniazdo na karty kamery MicroSD (max. 128 GB).

Mechaniczny filtr podczerwieni oraz promiennik o zasięgu do 50 metrów z diodami wysokiej mocy pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Funkcja cyfrowej redukcji szumów 3DNR pozwala na polepszenie jakości obrazu nawet w warunkach niedostatecznego oświetlenia. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC lub poprzez PoE (802.3af).

Parametry techniczne kamery IP 4.0 MPx BCS-TIP8401AIR-IV

Model / Producent		BCS-TIP8401AIR-IV
System skanowania		Progressive Scan
Przetwornik		1/3'' 4 Mpx PS CMOS
Ilość pikseli		2688 (H) x 1520 (V)

Czułość		• Kolor:
		  ◦ 0.03 lux / F1.4 (1/3s)
		  ◦ 0.3 lux / F1.4 (1.30s)
		• B/W: 0 lux / F1.4 (wł. IR)

Stosunek S/N		więcej niż 50 dB
Balans bieli (AWB)		auto / ręcznie
Funkcje podstawowe	Obiektyw	2.7~13.5 mm / F1.4, MOTOZOOM, auto DC kąt widzenia: 106~31° zoom optyczny: 5x
	Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR (120dB)
	Migawka	auto / ręcznie (1/3-1/100000) zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola wzmocnienia (AGC)	auto / ręcznie

	Redukcja szumów (DNR)	3DNR - wyłączony / włączony
Funkcje wideo	Kompresja	H.265 / H.264H / MJPEG
	Rozdzielczość	4M (2688x1520)(2560x1440) 3M (2304x1296) 1080p (1920×1080) 1.3M (1280x960) 720P (1280×720) D1 (704×576) CIF (352×288)
	Prędkość transmisji strumienia głównego	4 MP i mniej (1~25 fps)
	Prędkość transmisji drugiego strumienia	D1 / CIF (1~25 fps)
	Prędkość transmisji trzeciego strumienia	1080p / 720p / D1 (1~25 fps)
	Przepływność	H.264: 24~10240 kbps H.265: 14~9984 kbps
Funkcje sieci	Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
	Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, easy4ip
	Zgodność	ONVIF PSIA CGI
	Użytkownicy mobilni	iOS Android
	Użytkownicy	maksymalnie 20 zalogowanych
	Gniazdo kart pamięci	microSD do 128 GB
Funkcje dodatkowe	Detekcja ruchu	4 obszary (czułość, położenie, rozmiar, próg)
	Strefy zastrzeżone	4 obszary (rozmiar, położenie)
	Obrót obrazu	Mirror / flip 90°, 180°, 270°
	Wyostrzanie	auto / ręcznie - płynna regulacja
	Funkcja dzień/noc	mechaniczny filtr ICR
	Promiennik podczerwieni	do 50 metrów
	Wejście / wyjście alarmowe	2 / 1
	Wejście / wyjście audio	1 / 1 kodowanie: G.711A, G.711Mu, G.726, AAC
Zasilanie [V DC]		12 PoE (802.3af)
Pobór mocy [W]		12.95 (max.)
Temperatura pracy [°C]		od -30 do 60
Waga [kg]		1.1
Wymiary [mm]		273.2 x 96.4 x 95
Obudowa		IP66