Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 05:55

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-bcs-tip8800air-iii-8mpix-2-8-12mm-p-13655.html



Kamera IP tubowa BCS-TIP8800AIR-III 8Mpix 2,8-12mm

Cena brutto	**2 028,29 zł**
Cena netto	**1 649,02 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**14786**
Producent	**BCS**

Opis produktu

Specyfikacja kamery BCS-TIP8401AIR-II

System skanowania	Progressive scane	
Przetwornik	1/2,5” 8Megapixel PS CMOS	
Ilość pikseli	3840(H)×2160V)	
Wyjście Video	BRAK	
Czułość	Kolor: 0. 01Lux/F1.4, B/W: 0Lux/F1.4(wł. IR)	
Stosunek S/N	> 50dB (AGC wył.)	
Balans bieli (ATW)	automatyczny/ręczny	
Funkcje podstawowe	Obiektyw	2,8-12mm F1.4 auto DC
	Kompensacja tła	Wył. – wł (BLC)
	Funkcja poszerzonej dynamiki	DWDR
	Migawka	Auto, Ręczna (1/50-1/10000), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola wzmocnienia (AGC)	Wył. – wł
	Redukcja szumów 3D DNR	Wył. – wł
Funkcje dodatkowe	Detekcja ruchu	wł./wył. 4 strefy (regulacja położenia, rozmiaru, czułości pól detekcji)
	Strefy zastrzeżone	wł./wył. 4 obszary
	Odbicie lustrzne	wł./wył.
	Wyostrzanie	wł./wył – płynna regulacja
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)
	Promiennik podczerwieni	Zasięg 50m
	Wejście / wyjście alarmowe	1 / 1
Funkcje video	Kompresja	H.265/H.264
	Rozdzielczość	8.0M(3840x2160)/8Mpx(2880×2880)/3.0M(2048×1536)/ 1080P(1920×1080) / D1(704×576) / CIF(352×288)
	Prędkość transmisji strumienia głównego	8.0M (1 ~ 7kl/sek); 3.0M (1 ~ 25kl/sek); 2.0M (1 ~ 30kl/sek)
	Prędkość transmisji drugiego strumienia	D1(1 ~ 25kl/sek)

	Prędkość transmisji trzeciego strumienia	720P(1 ~ 20kl/sek)
	Przepływność	H.264: 32K ~ 10240Kbps, MJPEG: 32K ~ 12288Kbps
Funkcje sieci	Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
	Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
	ONVIF	ONVIF
	Użytkownicy mobilni	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
	Użytkownicy	Maksymalnie 20 zalogowanych
	Zabezpieczenia dostępu	Hasło dostępu do konfiguracji i podglądu
	Gniazdo pamięci	Micro SD do 128GB
Zasilanie:	12VDC / POE (802.3af)	
Pobór mocy	13W z wł IR	
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C	
Waga	1,1kg	
Wymiary dł/wys/szer	272.9mm × 94.9mm× 94.9mm	