

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-bcs-tip8801air-8mpix-2-8-12mm-p-15714.html>

Kamera IP tubowa BCS-TIP8801AIR 8Mpix 2,8-12mm

Cena brutto	2 557,18 zł
Cena netto	2 079,01 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	17207
Producent	BCS

Opis produktu

Kamera tubowa 8 Mpx z obiektywem zmiennoogniskowym 2,7-12mm motozoom. Mechaniczny filtr podczerwieni i promiennik o zasięgu 50m pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Funkcja cyfrowej redukcji szumów 3DNR pozwala na polepszenie jakości obrazu nawet w warunkach niedostatecznego oświetlenia. Uchwyt z przepustem kablowym ułatwiający dopasowanie kąta widzenia kamery i dostępne jako opcja adaptory montażowe ułatwiają instalację kamery na elewacji. Obudowa zewnętrzna metalowa IP66. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC lub poprzez PoE (802.3af).

.Cechy BCS-TIP8801AIR-IV

- Przetwornik 1/2.5" 8 Mpx PS Starvis CMOS
- Kodowanie H.265 / H.264 / MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów 3DNR
- Poszerzona dynamika obrazu WDR(120dB)
- Funkcje AWB, AGC, BLC, HLC, ROI
- Wbudowany Web serwer, zgodność z NVR, obsługa przez CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (iOS, android), P2P
- Obiektyw motozoom 2.7-12mm F1.4 z automatyczną przysłoną i zewnętrzną regulacją
- Inteligentny promiennik podczerwieni o zasięgu do 50m
- Przyciemniana szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu
- Inteligentne funkcje detekcji, przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zmiana sceny, detekcja twarzy, pojawienie się / zniknięcie obiektu, detekcja audio, detekcja twarzy
- 2 Wejścia i 1 wyjście alarmowe
- 1 Wejście i 1 wyjście audio
- Obudowa zewnętrzna IP66
- Wyjście serwisowe CVBS

- Gniazdo kart pamięci microSD do 128GB
- Zasilanie DC12V i PoE