Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 03:09

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-bcs-v-ti236ir5-2mpix-2-8-12mm-p-21280.html



Kamera IP tubowa BCS-V-TI236IR5 2Mpix 2,8-12mm

Cena brutto	**2 027,08 zł**
Cena netto	**1 648,03 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23410**

Opis produktu

Kamera tubowa IP model BCS-V-TI236IR5 marki BCS View.

Kamera 2Mpx wykonana w technologii IP. Wyposażona jest w dobrej klasy przetwornik 1/2.8“ PS CMOS, o rozdzielczości 1920 x 1080 (2Mpx), który zapewnia obraz w bardzo dobrej jakości z wiernie oddanymi kolorami i małymi szumami przy braku oświetlenia. Posiada obiektyw zmiennoogniskowy 2.8mm ~ 12mm typu motozoom.
Wyświetlanie obrazu: 1920×1080@25/30 kl/s.
Posiada wbudowany promiennik IR – do 50 metrów (z możliwością regulacji mocy świecenia), który umożliwia widzenie nawet w obszarze, gdzie oświetlenie jest słabe, bądź wcale dany obszar nie jest oświetlony.

BLC (kompensacja światła wstecznego) to funkcja pozwalająca zachować szczegóły obrazu nawet w naświetlonym obszarze, z kolei funkcja HLC odpowiada za poprawę jakość obrazu skierowanego na światła reflektorów. ROI pozwala na poprawę jakości obrazu w wyznaczonym obszarze. Funkcją, która daje możliwość elektronicznego niwelowania szumów w rejestrowanym obrazie jest cyfrowa redukcja szumu - DNR. Dzięki zastosowaniu technologii WDR kamera ta pozwala na automatyczne przechwytywanie zarówno ciemnych i jasnych obszarów obrazu (poprawa widoczności i zwiększona czytelność obrazu). Urządzenie posiada także funkcję AGC, która odpowiada za automatyczne wzmocnienie sygnału, AWB - automatyczny balans bieli oraz AES, czyli automatyczna elektroniczną migawkę.

Jest to kamera przeznaczona do pracy wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Posiada klasę szczelności IP66, która zapewnia o ochronie przed pyłami, czy zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Klasa wandaloodporności IK10 gwarantuje ochronę przed upadkiem i aktami wandalizmu.

Funkcje inteligentne: wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, detekcja twarzy, zaginiony/pozostawiony obiekt.

Kolor: biały.

CHARAKTERYSTYKA

- Rodzaj przetwornika: 1/2.8“ PS CMOS,
- Ilość pikseli: 2Mpx,
-

Rozdzielczość: 1920 x 1080,

- Kąt widzenia: H: 105°~35°, V: 56°~20°,
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm ~ 12mm,
- Motozoom,
- Zasięg promiennika IR: do 50 metrów,
- Funkcje: WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC, ROI, AGC, AWB, AES,
- Interfejs sieciowy: 1x RJ45 (10M/100M),
- Klasa szczelności: IP66,
- Klasa wandaloodporności: IK10,
- Wejście/wyjście alarm: 1/1,
- Wejście/wyjście audio: 1/1,
- Kolor: Biały,
- Zasilanie: DC12V, PoE.