

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-dh-iipc-hfw1430ds-saw-0280b-4mpix-p-24588.html>



Kamera IP tubowa DH-IIPC-HFW1430DS-SAW-0280B 4Mpix

Cena brutto	776,13 zł
Cena netto	631,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	27200
Producent	Brak

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx.

Zastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację z kamerą na maks. odległość do 80 m.

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny). Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

W celu uzyskania optymalnej wydajności pracy kamer serii DAHUA Wi-Fi, rekomendowane jest stosowanie kart pamięci Micro SD marki DAHUA.

SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/3" Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	4 Mpx
Rozdzielczość:	2560 x 1440 - 4 Mpx. 2048 x 1296 - 3 Mpx. 1920 x 1080 - 1080p. 1280 x 960 - 1.3 Mpx. 1280 x 720 - 720p.
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	90 °
Zasięg oświetlacza IR:	30 m

<p>Guido karty pamięci:</p>	<p>Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)</p>
<p>Metoda kompresji obrazu:</p>	<p>H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264</p>
<p>Węzła / wyjścia alarmowe:</p>	
<p>Audio:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <li style="padding-left: 40px;">Wbudowany mikrofon • <li style="padding-left: 40px;">Detekcja dźwięku • <li style="padding-left: 40px;">Przesył audio po sieci
<p>Prędkość transmisji strumienia głośnego:</p>	<p>20 kbit/s @ 4 Mpx 25 kbit/s @ 3 Mpx</p>
<p>Interfejs sieciowy:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <li style="padding-left: 40px;">Wi-Fi - 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n • <li style="padding-left: 40px;">10/100 Base-T (RJ-45)
<p>Protokoły sieciowe:</p>	<p>IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, DNS, NTP, Multicast</p>
<p>WEB Server:</p>	<p>Wbudowany</p>
<p>ONVIF:</p>	<p>2.0.6</p>
<p>Dostęp z telefonu komórkowego:</p>	<p>Dostęp przez chmurę? (P2P)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <li style="padding-left: 40px;">Android: Darmowa aplikacja DMSS • <li style="padding-left: 40px;">iOS (Phone): Darmowa aplikacja DMSS

Domyślny adres IP:	DHCP
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Port dostępu przez www:	80, 37777
Port dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIE:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • Moduł Wi-Fi, Zasięg : 80 m (otwarta przestrzeń) ; Antena - Gniazdo SMA • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • Automatyczny balans białej • AGC - Automatemna regulacja wzmocnienia obrazu • Tryb dzień/noc

	<ul style="list-style-type: none"> • ICR - Mechaniczny filtr podzawierieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy - Detekcja cz/owiewka
Zasilanie:	12 V DC /350 mA (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 4.1 W
Obudowa:	Compact - Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczebla/szl:	IP67
Wandoodporna:	
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.48 kg
Wymiary:	166 x 70 x 129 mm
Obsługiwane języki:	angielski, hiszpański, rosyjski
Producent / Marka:	DAHUA