Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 11:11

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-tubowa-dh-iipc-hfw1430ds-saw-0280b-4mpix-p-24588.html



Kamera IP tubowa DH-IIPC-HFW1430DS-SAW-0280B 4Mpix

Cena brutto	**776,13 zł**
Cena netto	**631,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**27200**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx.

Zastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację z kamerą na maks. odległość do 80 m.

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny). Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

W celu uzyskania optymalnej wydajności pracy kamer serii DAHUA Wi-FI, rekomendowane jest stosowanie kart pamięci Micro SD marki DAHUA.

SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielko?? matrycy:	4 Mpx
Rozdzielczo??:	2560 x 1440 - 4 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 mm
K?t widzenia:	90 °
Zasi?g o?wietlacza IR:	30 m

Gniazdo karty pami?ci:	Obs?uga kart Micro SD do 256GB (mo?liwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Wej?cia / wyj?cia alarmowe:	
Audio:	• Wbudowany mikrofon • Detekcja d?wi?ku • Przesy? audio po sieci
Pr?dko?? transmisji strumienia g?ównego:	20 kl/s @ 4 Mpx 25 kl/s @ 3 Mpx
Interfejs sieciowy:	• Wi-Fi - 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n, • 10/100 Base-T (RJ-45)
Protoko?y sieciowe:	IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, DNS, NTP, Multicast
WEB Server:	Wbudowany
ONVIF:	20.06
Dost?p z telefonu komórkowego:	Dost?p przez chmur? (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS

Domy?lny adres IP:	DHCP
Domy?lny login / has?o administratora:	admin / - Has?o administratora nale?y ustawi? przy pierwszym uruchomieniu
Porty dost?pu przez www:	80, 37777
Porty dost?pu przez aplikacj? na PC:	37777
Port dost?pu przez aplikacj? mobiln?:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:has?o@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumie? g?ówny rtsp://admin:has?o@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumie? pomocniczy
Wybrane funkcje:	• Modu? Wi-Fi, Zasi?g : 80 m (otwarta przestrze?) ; Antena - Gniazdo SMA • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki o?wietlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jako?ci wybranych fragmentów obrazu • BLC - konfigurowalna kompensacja ?wiat?a wstecznego • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Tryb dzie?/noc

	• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy - Detekcja cz?owieka
Zasilanie:	12 V DC / 350 mA (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 4.1 W
Obudowa:	Compact - Metalowa
Kolor:	Bia?y
Klasa szczelno?ci:	IP67
Wandaloodporna:	
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.48 kg
Wymiary:	166 x 70 x 129 mm
Obs?ugiwane j?zyki:	angielski, hiszpa?ski, rosyjski
Producent / Marka:	DAHUA