

Demofony logów / karta administracyjna	admin / admin
Demofony adresy IP	192.168.1.104
Porty demofony pracują w LAN	20-20000
Porty demofony pracują w trybie PoE	7777
Port demofony pracują w trybie trybowa	7777
Porty demofony	20
Strona WWW	http://admin.admin@192.168.1.104:5544/administrator/channel.html?lang=pl - Strona WWW http://admin.admin@192.168.1.104:5544/administrator/channel.html?lang=pl - Strona WWW pomocniczy
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BCI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/CLC - kompensacja światła tła / innego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i proporcji obrazu • Detekcja ruchu • Steryl pryzmatoid • Konfiguracja sterów pryzmatoid • Mirror - Odwrócić kadr obrazu
Całkowite	<ul style="list-style-type: none"> • PoE 1802 3A/1 • 12 V DC / 410 mA
Model demofony	M 3 W
Obrotowa	kompat. MicroSD
Porty	2x RJ45
Waga konstrukcyjna	25
Temperatura pracy	0°C - 50°C
Waga	200g
Wymiary	90 x 95 x 100 mm
Podłączenie zasilania	zasilacz zasil
Podłączenie sygnału	SD/CA
Podłączenie	zasil